

# Rayonnages inox coulissants

## INOX'SLIDE® TOP

- Système de rayonnages inox coulissants sur rails INOX'SLIDE® conçu pour optimiser les capacités de stockage.
- Compatible avec les échelles latérales pour rayonnages inox fixes (Hauteur 2000 mm) - À installer sur les bases mobiles (disponibles avec les kits de guidage).
- INOX'SLIDE® TOP : paire de supports pour fixer les rails au sommet des rayonnages fixes (kit d'adaptation) + base mobile et paire de guides haut (kit de guidage) pour chaque rayonnage mobile.
- Possibilité de composer des rayonnages mobiles doubles avec un kit de fixations dos à dos (disponible en option).




Retrouvez les **étagères inox AiSi 304** et **accessoires** disponibles pour rayonnages inox coulissants INOX'SLIDE®


En page 24/25



### → Vue de dessus



Aménagement avec des rayonnages traditionnels



Aménagement avec des rayonnages coulissants INOX'Slide®

JUSQU'À  
**100%**  
DE STOCKAGE  
EN PLUS

### → COMPOSEZ VOS RAYONNAGES INOX COULISSANTS INOX'SLIDE® TOP

MODÈLE	RÉF.
A Paire de rails INOX'SLIDE® TOP (1 mètre linéaire)	1200.86
B Kit d'adaptation INOX'SLIDE® TOP pour rayonnages fixes	
Profondeur 500	893.50
Profondeur 600	893.51
C Kit de guidage INOX'SLIDE® TOP pour rayonnages mobiles	
Profondeur 500	893.52
Profondeur 600	893.53
Double DIN	893.56
Triple DIN	893.57
D Échelle latérale pour rayonnage inox fixe (vendue à l'unité)	
Profondeur 500 mm - Hauteur 2000	830.53
Profondeur 600 mm - Hauteur 2000	830.57
E Kit de 4 fixations pour jonction des rayonnages dos à dos	893.60
F Plaque d'identification pour rayonnages inox	
Profondeur 500	893.61
Profondeur 600	893.62

### → Conseils

Longueur maximum conseillée : 5 mètres



Compatible avec les étagères fil et tôle inox - Largeur 800 / 1000 / 1300 mm

Prévoir 3 échelles Profondeur 600

Prévoir 4 échelles Profondeur 600

