

TYPHON® 2 TEMPORAIRE



Peinture à l'eau jaune conçue pour les marquages temporaires dans les zones de chantier.

PERFORMANCES

MARQUAGE TEMPORAIRE

T2 - Q2 - R4 - S2

T : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissement

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Emballage recyclable à 75 %
- RÉDUCTION DES DÉCHETS
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Haut-de-France

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Très bonne visibilité de jour comme de nuit pour une meilleure sécurité des usagers lors des traversées des zones de chantier
- Bon niveau d'antiglissement : SRT $\geq 0,51$
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

➤ EXPLOITATION

- Séchage rapide simplifiant la gestion des chantiers
- Préservation de la santé et de la sécurité des utilisateurs : peinture garantie sans solvant et sans pigment toxique
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût



FABRICATION FRANÇAISE

TYPHON® 2 TEMPORAIRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,59 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Machine pneumatique ou airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

| | Temporaire rétroréfléchissant |
|-----------------------|-------------------------------|
| Dosage produit | 560 g/m ² |
| Dosage de saupoudrage | 275 g/m ² |
| Temps de séchage | 4 min |

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr

