

SOUPLESEC PREMIER

Certifié Classe B
Selon la norme NF S61 112

Le SOUPLESEC PREMIER satisfait largement aux exigences de la classe B.

Ses atouts :

- Un très bon niveau de rayon de courbure
- Une maîtrise des abrasions de surface
- Une grande résistance à la perforation
- Une forte résistance au vieillissement

Son revêtement PVC apporte une résistance exceptionnelle au vieillissement et à l'abrasion.



Eau et Feu exerce ses activités dans le monde entier avec transparence, éthique et sans compromission.

Le développement, la production et la commercialisation de nos Tuyaux s'inscrivent totalement dans cette philosophie et nous sommes déterminés à être un fabricant de produits responsable, réel équilibre entre performances de haut niveau et impact environnemental réduit.



Diamètres disponibles	25mm	45mm	70mm	110mm
Tuyau				
Norme NF S 61-112	087-012	087-001	087-002	087-024
Raccord				
Norme NF S 61-701	087-003	087-004	087-005	087-010
	GFR 25	DSP40	DSP65	AR100
Flexible				
Norme NF S 61-111	087-021	087-015	087-016	087-027
Longueurs standard disponibles : 20 ou 40m				
Longueurs à la demande				

Pression de service : 20 bars du Ø25 au Ø70
Pression de service : 16 bars Ø110

Couleurs disponibles:



*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières

Eau et Feu
Zone industrielle Sud Est, Rue Aloys Senefelder,
BP1008 - 51683 Reims, France
Tel: +33 (0)3 26 50 64 10 • Fax: +33 (0)3 26 09 64 38
Email: contact@eauetfeu.fr • Web: www.eauetfeu.fr

Eau et Feu gère un programme continu de développement des produits. Par conséquent, cette fiche technique est amenée à être modifiée. Ce document n'est pas contractuel.
© Eau et Feu 07/21 - Version 1.0