



ATMOS S 351 OT

**L'aspirateur
chirurgical
silencieux et
intelligent pour
toutes les exigences**

*Together
ahead.
Since 1888.*

S 351 OT

Aspirateur chirurgical de pointe guidé par microprocesseur Performant, petit, fiable !

C'est notamment lors d'interventions critiques que les exigences de concentration de l'équipe de bloc et de la fiabilité des produits sont les plus élevées – une utilisation fiable et un faible niveau sonore soutiennent l'équipe et lui permettent de se concentrer sur l'essentiel.



Extrême- ment silencieux

GRÂCE À LA FONCTION START-STOP

L'ATMOS S 351 OT détecte en mode AUTO automatiquement le besoin d'aspiration. Dès que du liquide se trouve dans le champ opératoire, l'ATMOS S 351 OT démarre automatiquement la mise en place de la dépression réglée et l'aspiration se fait sans délai. Lorsque la dépression cible réglée est atteinte, l'appareil maintient cette dépression de manière constante et la pompe s'arrête, le système est donc silencieux.

Plus de sécurité

GRÂCE À UN CONFORT MAXIMAL D'UTILISATION

Des unités de dépression pré réglables (mbar, mmHg ou kPa), le réglage précis de la dépression cible souhaitée, une puissance d'aspiration rapide et constante même pour des taux de dépression faible, un display en couleurs ainsi que des alarmes acoustiques et visuels assurent la facilité d'utilisation même en situations stressantes.

Très grande flexibilité

GRÂCE À DE NOMBREUX ACCESSOIRES

L'ATMOS S 351 OT peut être équipé de différents systèmes de recueil des sécrétions (réutilisables ou à usage unique) et d'un bocal de sécurité flexible. Pour une utilisation mobile, l'aspirateur chirurgical peut être fixé sur un chariot. La pédale de régulation permet de régler intuitivement la dépression au pied.

Protection hygiénique parfaite

GRÂCE AU CONCEPT D'HYGIÈNE

La surface de l'ATMOS S 351 OT peut être facilement et rapidement nettoyée grâce aux commandes tactiles. Le système moderne de recueil des sécrétions et le filtre hydrophobe antibactérien et antiviral protègent le personnel et le patient contre les infections.

Domaines d'utilisation



Neurochirurgie



Chirurgie cardiaque



Gastroentérologie



Chirurgie maxillo-faciale



Ophtalmologie



Chirurgie générale

S 351 OT – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance d'aspiration :	36 ± 2 l /min
Dépression maximale :	-900 mbar (-90 kPa, -675 mmHg)
Plage de réglage de la dépression :	0 à -900 mbar Réglables par paliers de 10, 20 ou 50 mbar
Niveau sonore :	<54 dB (A)
Dimensions (HxBxT):	300 x 330 x 200 mm (sans trolley et sans bocal à sécrétions) 840 x 490 x 520 mm (avec trolley et sans bocal à sécrétions)
Poids :	10,2 kg (sans trolley et sans bocal à sécrétions) 24,7 kg (avec trolley et sans bocal à sécrétions)
Tensions :	230 V, 50/60 Hz
Tensions spéciales :	110 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz 127 V, 50/60 Hz
Bocal à sécrétions :	Bocal réutilisable (1,5 l, 3 l, 5 l) Systèmes à usage unique (Serres®, Medi-Vac®, Receptal®)
Réglages dans le menu utilisateur :	Langue, unité de dépression, paliers de dépression, intermit, luminosité du display, date, heure
Intermit :	Dépression finale : -100 à -900 mbar Durée de mise en place de la dépression : 15 sec à 300 sec Durée de baisse de la dépression : 15 sec à 300 sec Temps de maintien de la dépression : 5 sec à 995 sec Pause : 5 sec à 995 sec

Référence :

444.0405.0*	ATMOS S 351 OT, 230 V
444.0460.0*	ATMOS S 351 OT - Set de base, 230 V
444.0462.0*	ATMOS S 351 OT (bocal 1,5 l), 230 V
444.0470.0*	ATMOS S 351 OT mobile, 230 V
444.0476.0*	ATMOS S 351 OT mobile (bocaux 2 x 3 l), 230 V
444.0496.0	ATMOS S 351 OT - Set de base, 230 V (Médi-Vac®)
444.0497.0	ATMOS S 351 OT - Set de Base, 230 V (Serres®)

*Le dernier chiffre change pour les alimentations spéciales (.1 = 100 V, .2 = 115 V, .3 = 127 V)



Nos spécialistes produits ATMOS sont à votre disposition pour un conseil individualisé.

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Allemagne

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com

Votre contact sur le terrain :