




- **Luminosité réglable 4 niveaux:** l'interrupteur tactile offre 4 niveaux de couleur blanche. Choisissez l'intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins.
- **Flexibilité:** avec sa tête mobile à  $\pm 120^\circ$ , son bras ajustable à  $90^\circ$  et sa base rotative à  $\pm 30^\circ$  (droite et gauche), cette lampe peut adopter une infinité de positions. De plus, sa base est spécialement conçue pour offrir à cette dernière une excellente stabilité.
- **Design moderne:** avec ses lignes fines et épurées, sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.
- **Le + produit:** Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en voyage).
- **Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération:** économisant l'énergie. Elle a une durée de vie de 40 000 h. Faites une économie d'argent.
- **Protège vos yeux:** lumière stable sans scintillement ni éblouissement. Faible stress visuel après une utilisation prolongée, idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.

- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 40 cm/ hauteur mini: 30 cm
- Matériaux: tête, bras et socle en aluminium recyclable/ embouts en plastique ABS




Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel




## Informations techniques


Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique:



| SAP no.   | Coloris    | Energie consommée kWh/1000 h | Lux à 35 cm | Lm/W | T° couleur | IRC | Durée de vie Source | Lumens | Poids Net | EAN code      |
|-----------|------------|------------------------------|-------------|------|------------|-----|---------------------|--------|-----------|---------------|
| 400077409 | Gris métal | 7                            | 1120        | 97   | 3500 K     | 83  | 40000h              | 680    | 1,18 kg   | 3595560012855 |

# LES CONSEILS D'UNILUX

## 1- Pourquoi une lampe d'appoint?

Nous passons environ 8 heures par jour sur notre lieu de travail. La médecine du travail **recommande un éclairage d'au moins 450 lux**. La norme européenne NF EN 12464-1\* **va jusqu'à 500 lux** pour le travail sur écran ou la lecture.

**Les conséquences d'un éclairage intérieur artificiel constant et insuffisant:**

- Diminution du confort visuel
- Mal de tête
- Perte de la concentration générale
- Diminution de la productivité
- Perturbations du cycle circadien
- Troubles du sommeil et de l'humeur

\* Norme NF EN 12 464-1 (norme européenne): Prescription pour éclairage des lieux de travail intérieurs

## 2- Quelques chiffres



**300 Lux**

Seulement sur le bureau  
équipé de plafonniers



**34% des bureaux**

Atteignent le niveau de 500  
Lux prescrit par la Médecine  
du Travail



**29 % des salariés**

Déclarent souffrir de fatigue  
oculaire\*

\*Source: <http://www.recrutons.fr/ergonomie-du-poste-de-travail.html>

## 3- Les avantages de la LED



**Eclairage de qualité  
et performant**



**Durée de vie plus  
longue**



**Economie  
d'énergie**



**Achat eco-  
responsable**



**Sans danger pour  
la santé**

## 4- Quelques définitions

### L'éclairage lumineux (Lux)

correspond à une quantité de lumière reçue par une surface. Alors:

- $\Phi$ : Flux lumineux en lumen
- S: surface en m<sup>2</sup>

$$E = \frac{\Phi}{S}$$

Eclairages recommandés selon la norme DIN EN 12464-1\* pour le bureau

- 300 Lux : déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux : écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux : à la réception et au guichet
- 750 Lux : dessin technique

\*DIN EN 12464-1 (DIN 5035-1): norme européenne qui détermine des exigences d'éclairage des postes de travail dans des lieux fermés, ceux-ci satisfaisant aux nécessités de confort et de performance visuels. La norme DIN EN 12464-1 a remplacé la norme DIN 5035-1

### Le flux lumineux (lm)

se définit par la somme de tous les rayonnements émis par la lampe. Il est mesuré en Lumen, "lm" en abrégé. Il est défini à partir du flux énergétique (exprimé en watts) plus souvent nommé puissance rayonnée. Ce dernier est un flux d'énergie rayonnée:

$$\Phi = \frac{Q}{t}$$

où Q est l'énergie rayonnée, exprimée en joules (J) et t en secondes (s).

### L'efficacité lumineuse (lm/W)

correspond à l'efficacité lumineuse de la lampe. Cette valeur est établie par le rapport entre le flux lumineux et la puissance consommée. Elle est mesurée en "lm/W". Plus l'efficacité lumineuse est élevée, plus la quantité de lumière est élevée par rapport à la puissance consommée. Cette donnée est fondamentale pour la préservation de l'environnement puisqu'elle permet de réduire la consommation énergétique pour une même quantité de lumière émise.

### Température de couleur(Kelvin)

se définit par la couleur émise par la source de lumière. La variation de la température de couleur est une fonction essentielle de la lampe de bureau en plus de la variation de l'intensité, car elle permet de personnaliser l'éclairage et d'adapter la température de couleur appropriée aux différentes activités (travail sur ordinateur, concentration, lecture, relaxation, repos,...). Cette variation de température de couleur est mesurée en "Kelvin", "K" en abrégé.

