

INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 10/2 Adv

PUZZI 10/2 Adv : 1.193-120.0



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
➤ Puissance absorbée	1 250 W
➤ Dépression	220 mbar
➤ Débit d'air	54 l/s
➤ Capacité Cuve (propre/sale)	10 / 9 l
➤ Quantité de pulvérisation	2 l/mn
➤ Pression de pulvérisation	2 bar
➤ Longueur du câble	7,5 m
➤ Niveau sonore	68 dB (A)
➤ Poids	11,5 kg
➤ Dimensions L x l x H	710 x 330 x 440 mm

DEFINITION :

Injecteur extracteur ultra compact et maniable pour le nettoyage de tous les types de surface textile. Avec sa prise pour PW 30/1 et son dosage anti-mousse, il permet un rendement surfacique optimisé.

EQUIPEMENT STANDARD :

	PUZZI 10/2 Adv
Flexible d'injection / extraction 2,5 m	6 391-410.0
Kit Suceur sols 240 mm (suceur transparent) avec flexible	4 130-007.0
Suceur sols 240 mm seul	4 130-008.0
Poignée avec regard servant au contrôle de l'eau sale aspirée	4.130-000.0
Poignée individuelle pour tube de rallonge 4 025-004.0	4.321-001.0
Tube de rallonge individuel	4 025-004.0

EQUIPEMENT OPTIONNEL :

	PUZZI 10/2 Adv
Flexible d'injection / extraction 4 m	6.394-375.0
Adaptateur pour surfaces dures 240 mm	4.762-014.0
Suceur fentes pour injecteurs - extracteurs	4 130-010.0
Cuve de détergent individuelle	5.070-010.0
Suceur fauteuils 110 mm	4.130-001.0

DESCRIPTION	AVANTAGES
CONCEPTION	
UTILISATION	
<ul style="list-style-type: none"> - Nouveau suceur sol avec articulation flexible - Bumper de protection renforcé - Bac en polypropylène ultra résistant - Poignée intégrée - Rangement du suceur sur la poignée - Rangement supplémentaire à l'arrière de la machine - 2 larges roues arrière + 2 roues multidirectionnelles à l'avant - 2 larges boutons pour : l'aspiration & l'injection 	<ul style="list-style-type: none"> - Doté d'une articulation mobile - Raclettes aisément démontables sans outils, pour un nettoyage facilité - Performances de nettoyage optimales quel que soit l'angle - Peu d'humidité est laissée après le nettoyage, les sols redeviennent vite praticables - Séchage ultra-rapide : temps de séchage 30% inférieur à un injecteur-extracteur concurrent classique - Idéal pour les contournements d'obstacles - Robuste, maniable, recyclable - Convient à un rangement en position transport. - Convient à un rangement en position parking - Stabilité, maniabilité, déplacement aisés. - Confort d'utilisation
<ul style="list-style-type: none"> - Réglage sans outils du manche - Eau propre (10 l) - Eau sale (9l) récupérée dans un seau amovible - 3 fenêtres de contrôle : dôme, suceur et poignée - Réservoir anti-mousse - Turbine puissante 2 étages - Logement pour tablettes de détergents 	<ul style="list-style-type: none"> - Confort d'utilisation - Hauteur adaptée à l'utilisateur, pas besoin de se courber - Pratique, le seau peut servir au remplissage de l'eau propre, mais surtout il sert à vider facilement les eaux usagées. - Pour un contrôle continu de l'eau aspirée - Sans mousse, on peut ainsi récupérer une dose plus importante d'eau usagée. - Très bonne aspiration (220 mbar). Il reste peu d'humidité au sol. Séchage rapide. - Pratique à utiliser - La tablette élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
ACCESOIRES	
<ul style="list-style-type: none"> - Multiples accessoires possibles - Prise pour brosse électrique PW30/1 	<ul style="list-style-type: none"> - Permet d'adapter la machine au support traité. - Permet de multiplier l'efficacité du nettoyage - Faible voltage permettant de travailler en toute sécurité.
ENTRETIEN	
<ul style="list-style-type: none"> - Bloc turbine/Pompe compact. - Turbine et pompe avec amortisseur caoutchouc - Pompe anti-grippage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Echange en un « clin d'oeil ». - Robustesse et longévité des composants - Peut tourner à vide sans dommage.