

**Aspirateur eau et poussières
NT 22/1 Ap Bp L Pack**
réf. : 1.528-120.0


Dépression	152 mbar
Débit d'air	57 l/s
Capacité de cuve	22 litres
Batterie	36 V
Temps de fonctionnement	32 minutes
Niveau sonore	71 dB(A)
Diamètre nominal des accessoires	DN 35
Poids	8.8 kg avec la batterie
Décolmatage du filtre	Semi-automatique

- DÉFINITION :**

Aspirateur eau et poussières professionnel à batterie. Sa conception compacte et son faible poids en font l'aspirateur idéal pour toutes les applications mobiles. Grâce à ses très bonnes performances d'aspiration, sa grande autonomie et son décolmatage semi-automatique, il est l'outil idéal. Cet aspirateur est certifié classe L.

- ÉQUIPEMENT STANDARD :**

Set de 2 x tubes d'aspiration en plastique, 2 x 0.5m	2.889-218.0	
Flexible d'aspiration de 1.9 m	Non vendu en accessoire Prendre la référence en 2.5 m – 2.889-134.0	
Coude ergonomique	2.889-199.0	
Suceur sol universel	6.903-110.0	
Suceur fente	2.889-159.0	
Filtre plissé plat	6.904-156.0	
1 sac filtrant non tissé (référence paquet de 5 unités)	2.889-217.0	
Batterie POWER+ de 36 V en 7.5 Ah (x 1 par appareil)	2.445-043.0	
Chargeurs rapides POWER+ 36/60	2.445-045.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
CONCEPTION	
<ul style="list-style-type: none"> Poids léger de 8.8 kg avec sa batterie Compartiment de la batterie protégé par une trappe Châssis polypropylène avec parechoc avant de protection 	<ul style="list-style-type: none"> Extrêmement facile à manipuler et à transporter. La batterie et les contacts sont protégés de la poussière et de l'eau. Robustesse améliorée Résistance aux chocs lors des manipulations Pas de corrosions ou de détériorations possibles
<ul style="list-style-type: none"> Système de refroidissement By-pass du moteur 	<ul style="list-style-type: none"> Refroidissement optimal du moteur indépendant par rapport à la turbine. Pas d'encrassement du moteur par les poussières. L'eau ou les vapeurs d'eau ne sont jamais au contact du moteur électrique.
<ul style="list-style-type: none"> Système de coupure automatique du moteur lorsque la cuve est pleine d'eau grâce à 2 électrodes. 	<ul style="list-style-type: none"> Permet de couper l'aspiration quand le niveau d'eau est trop haut et évite tout endommagement de la turbine.
FILTRATION	
<ul style="list-style-type: none"> Système de décolmatage semi-automatique du filtre plat : Certification de poussières classe L Boîtier de protection pour le filtre plissé plat sous le moteur 	<ul style="list-style-type: none"> Aspiration constante grâce au nettoyage du filtre. Moins d'intervention de travail. Pour des poussières légèrement nocives : mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs, enduit de plâtre, béton, brique, calcaire... Manipulation sans émission de poussière Protection du filtre lors du montage et démontage.
BATTERIE	
<ul style="list-style-type: none"> Batterie lithium ion POWER+ de 36 V Indicateur de l'autonomie de la batterie 	<ul style="list-style-type: none"> Aspirateur à batterie indépendant de toute source d'alimentation externe. La batterie Power+ délivre avec une seule charge suffisamment d'énergie pour permettre de longues séances de travail. Affichage en temps réel via un écran LCD sur la batterie, de la durée résiduelle, de l'état de charge.
ÉLÉMENTS DE CONFORT	
<ul style="list-style-type: none"> Connexion par clip pour faciliter le raccordement et la séparation des accessoires Rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration Sangle de maintien du flexible d'aspiration Tête de machine plate avec espace de stockage pour de petites pièces. 	<ul style="list-style-type: none"> Manipulation et utilisation simple et confortable de tous les accessoires. Accessoires à portée de main et accessibles Rangements sûrs et adaptés Pas de perte lors des chantiers Rangement sûr et adapté Aspirateur fonctionnel où l'on peut ranger différents outils sans avoir à les stocker ailleurs.