

**Aspirateur eau et poussière
NT 30/1 Ap L**
réf. : 1.148- 221.0


Dépression	254 mbar
Débit d'air	74 l/s
Capacité de cuve	30 litres
Puissance absorbée max.	1380 W
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre nominal standard	DN 35
Poids	11.8 kg
Dimension (L x l x h)	525 x 370 x 560 mm

- **DÉFINITION :**

Aspirateur eau et poussière professionnel, certifié classe L. Maniable, polyvalent et puissant, il est équipé d'un système de décolmatage semi-automatique du filtre qui lui garantit une aspiration optimale.

- **ÉQUIPEMENT STANDARD :**

Tubes d'aspiration en acier inoxydable, 2 x 0.5m	2.889-191.0	
Flexible d'aspiration 2.5 m	2.889-134.0	
Coude avec grip	2.889-170.0	
Suceur sol	2.889-173.0	
Suceur fente	2.889-159.0	
Filtre plissé plat PES	6.904-367.0	
1 sac filtrant 30 litres (référence paquet de 10 unités)	2.889-154.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
CONCEPTION	
<ul style="list-style-type: none"> Possibilité de mettre un coffret de rangement sur l'aspirateur de type L-BOXX de SORTIMO. Commande du décolmatage sur la face avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Solution de transport et de rangement sur l'aspirateur. Accès simple et facile d'utilisation.
<ul style="list-style-type: none"> Positionnement du connecteur de flexible sur la tête de l'aspirateur. Rangement intégré du suceur fente sur la tête d'aspiration. Rangement du flexible d'aspiration et du câble électrique sur l'aspirateur. Système By-pass du moteur 	<ul style="list-style-type: none"> Remplissage total de la cuve Augmentation de la durée d'utilisation sans interruption Optimisation du volume des sacs. Tous les accessoires sont intégrés sur l'aspirateur, et ne peuvent être perdus. Rangements simples, rapides et intuitifs. Refroidissement optimal du moteur indépendant par rapport à la turbine. Pas d'encrassement du moteur et aucune humidité.
<ul style="list-style-type: none"> Système de coupure automatique du moteur en cas de trop plein de liquide 	<ul style="list-style-type: none"> Permet de couper l'aspiration quand le niveau d'eau est trop haut et évite tout endommagement du filtre et du moteur.
FILTRATION	
<ul style="list-style-type: none"> Système de décolmatage semi-automatique du filtre Boîtier de protection du filtre plissé plat Filtre plissé plat Certification de poussières classe L 	<ul style="list-style-type: none"> Flux d'air optimisé pour améliorer la puissance du décolmatage. Manipulation sans émission de poussière Protection du filtre lors du montage et démontage Parfaite insertion du filtre. Grande surface filtrante par rapport à un filtre standard. Exploitation totale de la cuve. Pas de démontage du filtre lors d'aspiration d'eau. Pour des poussières légèrement nocives : mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs, enduit de plâtre, béton, brique, calcaire...
ACCESOIRES	
<ul style="list-style-type: none"> Système de connexion des accessoires amélioré Flexible avec un diamètre intérieur réel en DN 35 Sac non tissé triple épaisseur Nouveau concept du sac 	<ul style="list-style-type: none"> Changement simple et rapide des accessoires Débit d'air plus élevé Réduction des risques de blocage lors de l'aspiration Permet d'aspirer x 2.5 de poussière avec un taux de filtration supérieur qu'un sac papier classique. Fermeture rapide et simplifiée du sac avec un capuchon Montage et démontage du sac, à l'intérieur de la cuve, rapide et facile avec le nouveau système de connexion