

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 27/1 / Me

NT 27/1
NT 27/1 Me

Référence 1 428-500.0
Référence 1 428-100.0



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
➤ Puissance absorbée	1200 W
➤ Dépression	230 mbar
➤ Débit d'air	67 l/s
➤ Capacité Cuve	27 l
➤ Diamètre Nominal	35 mm
➤ Longueur de câble	7,5 m
➤ Niveau Sonore	72 dB(A)
➤ Poids	7,5 / 8,2 kg
➤ Largeur de travail	300 mm
➤ Dimensions L x l x H	420 x 420 x 525 mm

DEFINITION :

Aspirateur eau et poussières compact et maniable. Appareil d'entrée de gamme mobile et puissant qui convient au nettoyage des petites surfaces.

ACCESOIRES STANDARDS diamètre 35 mm

Flexible d'aspiration + coude 2,5 m, ID 35	4 440-626.0
2 tubes d'aspiration métal 2x0,5 m	6 900-514.0
Suceur sol universel Lg 300 mm	6 906-512.0
Filtre cartouche	6 414-789.0
Suceur fente	6 900-385.0
Sac filtrant papier (1/5)	6 904-290.0

Version Me : Cuve acier inoxydable.

EQUIPEMENT OPTIONNEL :

Sacs filtre papier (5 pièces)	6 904-290.0
Suceur pinceau	6 903-862.0
Suceur universel – Poils naturels	6 903-863.0
Suceur pour voiture	6 906-108.0
Suceur pour fauteuils	6 900-233.0
Suceur sol combiné	6.906-511.0
Brosse radiateur (avec suceur fente 6.900-385.0 seulement)	6.903-034.0
Flexible d'aspiration (C-ID35) avec raccord baïonnette 4 m	6.906-241.0
Flexible d'aspiration (C-ID35) 2,5 m	6.906-237.0
Raccord rapide pour flexible	2.639-682.0

DESCRIPTION	AVANTAGES
	ASPIRATION
<ul style="list-style-type: none"> - Refroidissement by-pass - Système de coupure automatique par flotteur 	<ul style="list-style-type: none"> - N'utilise pas l'air aspiré pour son refroidissement et évite ainsi l'encrassement - Permet de couper l'aspiration quand le niveau d'eau est trop haut et évite d'endommager la turbine
FILTRATION	
<ul style="list-style-type: none"> - Filtre cartouche lavable Démontage rapide du filtre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protection optimale de la turbine. - Gain de temps.
CUVE ET ACCESSOIRES	
<ul style="list-style-type: none"> - Cuve en poly-Ethylène recyclable et cuve acier inoxydable version Me. - Rangement des accessoires intégré à la machine. - Raccordement du flexible d'aspiration par baïonnette - 5 Roues Castors. - Poignée de transport ergonomique. - Flexible avec raccord rapide. 	<ul style="list-style-type: none"> - Très résistante aux chocs et à la corrosion - Permet d'avoir tous les accessoires sous la main. - Pas de torsion du flexible et fixation sûre. - Grande manœuvrabilité et stabilité - Facilite le déplacement de la machine. - Remplacement rapide des accessoires.
ACCESSOIRES	
<ul style="list-style-type: none"> - Rangement intégré des accessoires - Support de rangement du flexible d'aspiration et du câble électrique - Accessoires professionnels avec montage clips - Flexible d'aspiration 2,5 m / câble électrique 7,5 m - Filtre HEPA (en option) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tous les accessoires sont à portée - Facile à stocker et à transporter - Robuste et rapide à changer - Bon rayon d'action - Filtration développée pour les zones sensibles