

## Aspirateur eau et poussière NT 30/1 TACT L

**réf. : 1.148-201.0**


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dépression                | 254 mbar           |
| Débit d'air               | 74 l/s             |
| Capacité de cuve          | 30 litres          |
| Puissance absorbée max.   | 1380 W             |
| Niveau sonore             | 69 dB(A)           |
| Diamètre nominal standard | DN 35              |
| Poids                     | 13.5 kg            |
| Dimension (L x l x h)     | 560 x 370 x 580 mm |

- **DÉFINITION :**

Aspirateur eau et poussière robuste, polyvalent, avec une puissance d'aspiration constante grâce à son système automatique du nettoyage du filtre, certifié classe L.

- **ÉQUIPEMENT STANDARD :**

|                                                           |             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubes d'aspiration en acier inoxydable, 2 x 0.5m          | 2.889-192.0 |  |
| Flexible d'aspiration 2.5 m                               | 2.889-134.0 |  |
| Coude avec grip                                           | 2.889-170.0 |  |
| Suceur sol avec changement rapide des brosses ou raclette | 2.889-152.0 |  |
| Suceur fente                                              | 2.889-159.0 |  |
| Filtre plissé plat PES                                    | 6.904-360.0 |  |
| 1 sac filtrant 30 litres (référence paquet de 5 unités)   | 2.889-154.0 |  |
| Sac d'élimination plastique                               | 2.889-158.0 |  |

| DESCRIPTION                                                                                                                    | AVANTAGES                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONCEPTION</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité de mettre un coffret sur l'aspirateur de type L-BOXX de SORTIMO.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peut-être placé sur la tête de l'aspirateur comme solution de transport et de rangement lors d'un usage mobile.</li> </ul>                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction antistatique</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Évite l'accumulation de charges électrostatiques dans la cuve. Accessoires antistatiques (en option).</li> </ul>                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Positionnement du connecteur de flexible sur la tête de l'aspirateur.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissage total de la cuve</li> <li>Augmentation de la durée d'utilisation sans interruption</li> <li>Optimisation du volume des sacs.</li> </ul>                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton de commande « EASY ! »</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton de commande simplifié placé au centre de l'aspirateur avec 4 fonctions :<br/>Arrêt, sans décolmatage, décolmatage toutes les 15 secondes et décolmatage toutes les minutes.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Système By-pass du moteur</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refroidissement optimal du moteur indépendant par rapport à la turbine. Pas d'encrassement du moteur.</li> </ul>                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Système de coupure automatique du moteur en cas de trop plein de liquide</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permet de couper l'aspiration quand le niveau d'eau est trop haut et évite tout endommagement du filtre et du moteur.</li> </ul>                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pare-chocs, grandes roues en métal pivotantes</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durée de vie prolongée de l'appareil</li> <li>Protection de l'appareil sur les chantiers</li> </ul>                                                                                           |
| <b>FILTRATION</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau Système de décolmatage automatique TACT :</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique</li> <li>180 kg de poussières aspirées jusqu'au nettoyage manuel du filtre.</li> <li>Niveau sonore réduit de 4 dB(A)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Boitier de protection du filtre plissé plat</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manipulation sans émission de poussière</li> <li>Protection du filtre lors du montage et démontage</li> <li>Insertion du filtre parfaite</li> </ul>                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre plissé plat</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grande surface filtrante par rapport à un filtre standard</li> <li>Exploitation totale de la cuve</li> <li>Pas de démontage du filtre lors d'aspiration d'eau.</li> </ul>                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Certification de poussières classe L</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour des poussières légèrement nocives : mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs, enduit de plâtre, béton, brique, calcaire...</li> </ul>                                         |
| <b>ACCESSOIRES</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Système de connexion des accessoires amélioré</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Changement simple et rapide des accessoires</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Flexible avec un diamètre intérieur réel en DN 35</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Débit d'air plus élevé</li> <li>Réduction des risques de blocage lors de l'aspiration</li> </ul>                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Suceur sol de 360 mm</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Changement simple et rapide entre le suceur sol poussière et liquides</li> </ul>                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Câble en caoutchouc</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meilleure résistance du câble lors des travaux</li> </ul>                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sac non tissé triple épaisseur</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permet d'aspirer x 2.5 de poussière avec un taux de filtration supérieure qu'un sac papier classique.</li> </ul>                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau concept du sac</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture rapide et simplifiée du sac avec un capuchon</li> <li>Montage et démontage du sac à l'intérieur de la cuve rapide et facile avec le nouveau système de connexion</li> </ul>         |