

**Aspirateur eau et poussière
NT 30/1 TACT Te L**
réf. : 1.148-211.0


Dépression	254 mbar
Débit d'air	74 l/s
Capacité de cuve	30 litres
Puissance absorbée max.	1380 W
Niveau sonore	69 dB(A)
Diamètre nominal standard	DN 35
Poids	13.6 kg
Dimension (L x l x h)	560 x 370 x 580 mm

- **DÉFINITION :**

Aspirateur eau et poussière robuste, polyvalent, avec une puissance d'aspiration constante grâce à son système automatique du nettoyage du filtre, certifié classe L.

- **ÉQUIPEMENT STANDARD :**

Tubes d'aspiration en acier inoxydable, 2 x 0.5m	2.889-192.0	
Flexible d'aspiration 4 m	2.889-135.0	
Coude avec grip	2.889-170.0	
Suceur sol avec changement rapide des brosses ou raclette	2.889-152.0	
Suceur fente	2.889-159.0	
Filtre plissé plat PES	6.904-360.0	
1 sac filtrant 30 litres (référence paquet de 5 unités)	2.889-154.0	
Sac d'élimination plastique	2.889-158.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
CONCEPTION	
<ul style="list-style-type: none"> Possibilité de mettre un coffret sur l'aspirateur de type L-BOXX de SORTIMO. Fonction antistatique Positionnement du connecteur de flexible sur la tête de l'aspirateur. Bouton de commande « EASY ! » Prise d'asservissement pour outils électroportatifs Bouton de commande du débit d'air Système By-pass du moteur Système de coupure automatique du moteur en cas de trop plein de liquide Pare-chocs, grandes roues en métal pivotantes 	<ul style="list-style-type: none"> Peut-être placé sur la tête de l'aspirateur comme solution de transport et de rangement lors d'un usage mobile. Évite l'accumulation de charges électrostatiques dans la cuve. Accessoires antistatiques (en option). Remplissage total de la cuve Augmentation de la durée d'utilisation sans interruption Optimisation du volume des sacs. Bouton de commande simplifié placé au centre de l'aspirateur avec 4 fonctions : Arrêt, sans décolmatage, décolmatage toutes les 15 secondes et décolmatage toutes les minutes. Branchemet d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique depuis l'outil et fonction d'arrêt différé. Variation du débit d'air avec avertisseur sonore quand le débit d'air est trop faible. Refroidissement optimal du moteur indépendant par rapport à la turbine. Pas d'encrassement du moteur. Permet de couper l'aspiration quand le niveau d'eau est trop haut et évite tout endommagement du filtre et du moteur. Durée de vie prolongée de l'appareil Protection de l'appareil sur les chantiers
FILTRATION	
<ul style="list-style-type: none"> Nouveau Système de décolmatage automatique TACT : Boîtier de protection du filtre plissé plat Filtre plissé plat Certification de poussières classe L 	<ul style="list-style-type: none"> Aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique 180 kg de poussières aspirées jusqu'au nettoyage manuel du filtre. Niveau sonore réduit de 4 dB(A) Manipulation sans émission de poussière Protection du filtre lors du montage et démontage Insertion du filtre parfaite Grande surface filtrante par rapport à un filtre standard Exploitation totale de la cuve Pas de démontage du filtre lors d'aspiration d'eau. Pour des poussières légèrement nocives : mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs, enduit de plâtre, béton, brique, calcaire...
ACCESOIRES	
<ul style="list-style-type: none"> Système de connexion des accessoires amélioré Flexible avec un diamètre intérieur réel en DN 35 Suceur sol de 360 mm Câble en caoutchouc Sac non tissé triple épaisseur Nouveau concept du sac 	<ul style="list-style-type: none"> Changement simple et rapide des accessoires Débit d'air plus élevé Réduction des risques de blocage lors de l'aspiration Changement simple et rapide entre le suceur sol poussière et liquides Meilleur résistance du câble lors des travaux Permet d'aspirer x 2.5 de poussière avec un taux de filtration supérieur qu'un sac papier classique. Fermerture rapide et simplifiée du sac avec un capuchon Montage et démontage du sac à l'intérieur de la cuve rapide et facile avec le nouveau système de connexion