


**Aspirateur eau et poussière
NT 40/1 TACT Bs**
réf. : 1.148-340.0


Dépression	254 mbar
Débit d'air	74 l/s
Capacité de cuve	40 litres
Puissance absorbée max.	1380 W
Niveau sonore	68 dB(A)
Poids	16.2 kg
Dimension (L x l x h)	650 x 370 x 1100 mm



- **DÉFINITION :**

Équipé d'un réservoir résistant à la chaleur et d'un filtre plissé plat en PES, l'aspirateur NT 40/1 Tact Bs est l'outil idéal dans les boulangeries pour aspirer tous les déchets. Il est équipé du système de décolmatage du filtre TACT pour une aspiration efficace à tous moment. Il est certifié avec la norme européenne pour les équipements antidéflagrants.

- **ÉQUIPEMENT EN STANDARD :**

Filtre plissé plat en PES	6.907-662.0	
---------------------------	-------------	---

- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :**

Kit boulangerie	2.640-436.0	
Kit four	2.640-341.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
SÉCURITÉ	
<ul style="list-style-type: none"> Résistant à la chaleur jusqu'à 200 °C avec le kit four 	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité d'aspirer des farines chaudes directement dans un four.
<ul style="list-style-type: none"> Fermeture en métal 	<ul style="list-style-type: none"> Les fermetures métalliques rendent la cuve de l'aspirateur antidéflagrante pour l'utilisation en boulangerie.
<ul style="list-style-type: none"> Cuve antidéflagrante 	<ul style="list-style-type: none"> Certifié avec la norme EN 14460:2006-07, norme européenne pour les équipements antidéflagrants.
<ul style="list-style-type: none"> Préparation antistatique 	<ul style="list-style-type: none"> Évite l'accumulation de charges électrostatiques dans la cuve. Accessoires antistatiques (en option).
FILTRATION	
<ul style="list-style-type: none"> Système de décolmatage automatique TACT 	<ul style="list-style-type: none"> Aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique. 180 kg de poussières aspirées jusqu'au nettoyage manuel du filtre.
<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de protection du filtre plissé plat 	<ul style="list-style-type: none"> Manipulation sans émission de poussière. Protection du filtre lors du montage et démontage. Insertion du filtre parfaite.
<ul style="list-style-type: none"> Filtre plissé plat en PES sur le dessus de la tête d'aspiration (<i>plastique possédant une résistance aux solutions aqueuses, aux chocs</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Exploitation totale de la cuve. Alternance eau et poussière sans changement du filtre.
<ul style="list-style-type: none"> 2 Modes de décolmatage Soit toutes les 15 s ou toutes les 60 s 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustement du décolmatage en fonction de l'utilisation.
PRATIQUES ET ERGONOMIQUE	
<ul style="list-style-type: none"> Tête plate pour accueillir des outils ou une caisse type « L-BOXX » de SORTIMO 	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité de fixer une caisse à outils ou d'autres objets sur l'aspirateur.
<ul style="list-style-type: none"> Bouton unique de commande central 	<ul style="list-style-type: none"> Bouton de commande simplifié placé au centre de l'aspirateur avec 4 fonctions : Arrêt, sans décolmatage, décolmatage toutes les 15 secondes et décolmatage toutes les minutes.
<ul style="list-style-type: none"> Rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration 	<ul style="list-style-type: none"> Rangements simples, rapides et intuitifs de tous les accessoires.
<ul style="list-style-type: none"> Grandes roulettes pivotantes en métal avec frein 	<ul style="list-style-type: none"> Mobilité et durabilité améliorée.
<ul style="list-style-type: none"> Cuve d'aspiration robuste avec pare-chocs et poignée 	<ul style="list-style-type: none"> Robustesse et manipulation améliorée.
<ul style="list-style-type: none"> Support spécifique pour fixer le kit four ou kit boulangerie 	<ul style="list-style-type: none"> Les accessoires sont parfaitement bien rangés sur l'aspirateur.
<ul style="list-style-type: none"> Timon ergonomique 	<ul style="list-style-type: none"> Transport confortable de la machine entre les travaux d'une pièce à une autre.