

## NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I allie puissance d'aspiration et manipulation simplifiée. Il est idéal pour des applications eau et poussières dans l'industrie.



### Référence

**1.667-237.0**

- Cuve mobile en acier inoxydable
- Mécanisme réglable
- Décolmatage automatique du filtre Tact<sup>2</sup>

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784538092	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	55
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Poids (sans accessoires)	kg	43
Poids (emballage inclus)	kg	51,7
Dimensions (L x l x h)	mm	710 x 570 x 1070

### Equipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Préparation antistatique		■
Cuve à déchets en acier inoxydable		■
Filtre plissé plat		Papier
Décolmatage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact <sup>2</sup>
Guidon		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.

**Mécanisme réglable**

- Cuve facile à lever et baisser
- Seule la cuve est enlevée pour être vidée. Le dispositif et le châssis restent en place.

**Réel aspirateur eau et poussières**

- Lors de l'aspiration de liquides, l'appareil s'éteint automatiquement si le niveau de remplissage maximum est atteint, grâce à un contrôle automatique du niveau de remplissage.

**Cuve mobile en acier inoxydable**

- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat papier</b>			
Filtre plissé plat	1   6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>			
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	2   6.907-449.0		□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW40	3   2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	4   5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	5   5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	6   5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
<b>Coude, métal</b>			
Coude métallisé, DN 35	7   6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	8   6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	9   6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	10   6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol emballé NW40 360mm	11   2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	12   6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse polyvalente, humide/sec	13   6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	14   6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

		Référence	Descriptif	
<b>Suceurs</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse de sol anthracite emballé NW35	15	2.889-173.0		<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW40	16	2.889-174.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	17	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	18	6.900-385.0	44 mm 300 mm. Plastique.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	19	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	20	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse polyvalente	21	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Tuyère de voiture emballé NW 40	22	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour voiture DN 40	23	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	24	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	25	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	26	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	27	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Tube d'aspiration, DN 40	29   6.902-081.0 30   6.906-531.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	31   6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	32   6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	33   2.889-191.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	34   2.889-141.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	35   2.889-137.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	36   2.889-138.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	37   2.889-139.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	38   2.889-140.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	39   2.889-142.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	40   2.889-146.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>			
Kit de réparation, C 40	41   2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	42   2.862-038.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Raccord de flexible</b>				
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	43	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	44	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>				
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	45	6.906-237.0	Pour tous les flexibles C 32 et C 35.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	46	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	47	4.440-678.0	Avec coude, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	48	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	49	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	50	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	51	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	52	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	53	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>				
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	54	4.440-264.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	55	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	56	4.440-467.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	57	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	58	4.440-616.0	Électroconducteur.
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	59	4.440-263.0	Plastique.
	60	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	61	4.440-463.0	Plastique. 10m.
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	62	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	63	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
Filtre plissé plat HEPA	64	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).
<b>Filtre tissu</b>			
Filtre bougie spécial bois, NT 35/1, NT 45/1, NT 55	65	2.414-001.0	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Kit adaptateur en Y</b>			
Kit d'adaptation, raccord en Y	66	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Manchon de raccordement C-DN 35	67	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.
Manchon de raccordement C-DN 40	68	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.
	69	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.
Raccord cône NW35	70	5.407-005.0	

Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0****Référence      Descriptif****RACCORDS DE JONCTION****Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur**

Raccord cône NW40	71	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>
-------------------	----	-------------	--------------------------

**Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur**

Manchon pour outil C35EL	72	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	73	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

**Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable**

Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	75	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	76	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	77	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

**Élargisseur (tube -> suceur)**

Unité d'extension DN 40 - DN 61	79	5.453-019.0	De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	----	-------------	------------------------------	--------------------------

**Manchon réducteur**

Manchon réducteur C-40 mm	80	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	81	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>

**Réducteur (tube -> suceur)**

Manchon réducteur 40 mm	82	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	83	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

**Kit manchon réducteur/élargisseur**

Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	84	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	---	--------------------------

Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

85



86



87



88



89



90

		Référence	Descriptif	
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINÉ</b>				
Kit nettoyage professionnel DN40	85	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	86	2.640-760.0	Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
CS 40 Me	87	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	88	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Câble de rallonge	89	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
<b>AIDES AU VIDAGE</b>				
<b>Sacs de vidage</b>				
Sacs déchets PE (x20)	90	6.904-348.0	Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.