

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 Tact²**REFERENCE 1.667-286.0**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
➤ Puissance absorbée	2 x 1 380 W
➤ Dépression	254 mbar
➤ Débit d'air	2 x 74 l/s
➤ Capacité Cuve	65 l
➤ Diamètre Nominal	40 mm
➤ Longueur de câble	10 m
➤ Niveau Sonore	72 dB(A)
➤ Poids	26.5 kg
➤ Largeur de travail	360 mm
➤ Dimensions L x l x h	575 x 490 x 880 mm

DESCRIPTION :

Aspirateur eau et poussières compact et maniable. Equipé d'une grosse cuve et d'un double système de décolmatage automatique, il est idéal pour des applications (eau et poussières) dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment ainsi que pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines.

EQUIPEMENT STANDARD :

1 Sac filtrant papier (5 pièces)	-
1 Filtre plissé plat papier (Poussières M)	6.907-276.0
2 Tubes métal de 0,5 m	6.900-275.0
1 Suceur sol universel 360 mm	6.906-554.0
1 Flexible d'aspiration + coude 4 m DN 40	6.906-546.0
1 Coude (Conducteur) DN 40	5.032-427.0
1 Suceur fente	6.903-033.0

EQUIPEMENT OPTIONNEL :

Sacs filtrant papier (5 pièces)	6.904-285.0
Sac spécial liquides (5 pièces)	6.904-252.0
Filtre plissé plat (lavable)	6.907-277.0
Flexible 10 m (Conducteur)	4.440-466.0

DESCRIPTION	AVANTAGES
CONCEPTION	
- Cuve polypropylène recyclable	- Grande résistance aux chocs - Anti corrosion
- Refroidissement by-pass	- N'utilise pas l'air aspiré pour son refroidissement et évite ainsi l'enrassement
- Système de coupure automatique	- Permet de couper l'aspiration quand le niveau d'eau est trop haut et évite tout endommagement du filtre
- Deux grandes roues à l'arrière et deux roues castor métal à l'avant	- Excellente maniabilité
- Faible poids (22 kg) avec poignée de transport ergonomique	- Facile à transporter
FILTRATION	
- Filtre plissé plat PES	- Grande surface filtrante (0.94 m ²) - Lavable pour une plus grande durée de vie - Exploitation totale du volume de la cuve (65 l)
- Dépression de 230 mbar et débit d'air de 2 x 61 l/s	- Bon rapport débit d'air /dépression pour une grande efficacité d'aspiration
DECOLMATAGE	
- Double système de décolmatage automatique du filtre (Tact ²)	- Puissance d'aspiration constante même pendant l'aspiration de grandes quantités de poussières très fines - Maintenance du filtre sans manipulation
- Bouton de commande avec pictogramme	- Passage d'une application poussières à une application liquides simple et rapide
ACCESOIRES	
- Rangement intégré des accessoires	- Tous les accessoires sont à portée de main
- Support de rangement du flexible d'aspiration et du câble électrique	- Facile à stocker et à transporter
- Flexible arrière de vidange	- Vidange de la cuve simple et sans effort
- Accessoires professionnels avec montage clips	- Robuste et rapide à changer
- Flexible d'aspiration conducteur de 4 m / câble électrique 10 m	- Pas de risque d'électricité statique Grand rayon d'action
- Filtre HEPA (en option)	- Filtration développée pour les zones sensibles