









## Nettoyeur eau froide haute pression UG HD Pro +

 <div>   </div>	Débit	500 l/h
	Pression de service	150 bar
	Pression max	200 bar
	Température max. de l'eau d'alimentation	60°C
	Puissance	2,8 kW
	Tension	230 V / 1~ / 50 Hz
	Poids	25,2 / 27,5 kg
	Dimensions (L x l x h)	380 x 360 x 930 mm 380 x 370 x 930 mm

- DÉFINITION :**

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé de la gamme "Compact" pour des utilisations standards. Fonctionne à la verticale comme à l'horizontale. Idéal dans les milieux artisanaux ou encore les collectivités.

- ÉQUIPEMENT STANDARD :**

1 Flexible HP 10 m (DN 6 / 250 bar)	6.110-034.0 6.110-036.0	
1 Poignée-pistolet EASY!Force	4.118-005.0	
1 Lance HP inox pivotante avec raccord vissé (840 mm)	4.112-006.0	
1 Buse triple 0° / 25° / 40° Raccord EASY!Lock	4.117-027.0	
1 Rotabuse	4.114-019.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
<b>MOTEUR</b>	
Moteur électrique 2 pôles (3000 tr/mn) monophasé 230 V - 50 Hz refroidi par air	Refroidissement optimal du moteur
Le moteur entraîne la pompe HP et le ventilateur de refroidissement	Diminution du risque de panne
<b>POMPE HAUTE PRESSION</b>	
Pompe axiale à 3 pistons inox	Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement : > Fonctionnement silencieux > Longévité élevée
Arrivée d'eau en laiton Culasse en laiton	Protection de la pompe Pas d'oxydation de la culasse Durée de vie augmentée
<b>ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE COMMANDE</b>	
Pressostat	L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée : > Réduction de la consommation d'énergie > Longévité accrue de la machine
Protection électrique du moteur – disjoncteur thermique	Arrêt du moteur en cas de surchauffe
<b>ÉLÉMENTS DE CONFORT</b>	
Poignée EASY!Force Connexion EASY!Lock	Réduction totale de la force de recul Utilisation plus longue sans interruption de travail Connexion 5 x plus rapide Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques)
Guidon de transport en aluminium	Déplacement et manipulation sans effort
Enrouleur central avec 15 m de flexible haute pression (version CX+)	Rangement du flexible sur le nettoyeur Rayon d'action élargi et protection du flexible
Grandes roues caoutchouc	Déplacements faciles sur tout type de surface
Buse triple	Réglage du jet plat / jet crayon / basse pression par simple rotation de la buse, sans aucun effort
Rotabuse	7 fois plus de puissance pour une meilleure efficacité du nettoyage
Crépine d'aspiration pour détergents	Passage simplifié d'un détergent à l'autre
Rangements accessoires intégrés	Accessoires toujours à portée de main