

**HD 5/15 C+  
HD 5/15 CX+**
**1.520-931.0  
1.520-932.0**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br><br> | Débit                                    | 500 l/h                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Pression de service                      | 150 bar                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Pression max                             | 200 bar                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Température max. de l'eau d'alimentation | 60°C                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Puissance                                | 2,8 kW                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Tension                                  | 230 V / 1~ / 50 Hz                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Poids                                    | 25,2 / 27,5 kg                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimensions (L x l x h)                   | 380 x 360 x 930 mm<br>380 x 370 x 930 mm |

- DÉFINITION :**

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé de la gamme "Compact" pour des utilisations standards. Fonctionne à la verticale comme à l'horizontale. Idéal dans les milieux artisanaux ou encore les collectivités.

- ÉQUIPEMENT STANDARD :**

|                                                                                          |                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flexible HP 10 m (DN 6 / 250 bar)<br>1 Flexible HP 15 m (DN 6 / 250 bar) (version CX+) | 6.110-034.0<br>6.110-036.0 |  |
| 1 Poignée-pistolet EASY!Force                                                            | 4.118-005.0                |  |
| 1 Lance HP inox pivotante avec raccord vissé (840 mm)                                    | 4.112-006.0                |  |
| 1 Buse triple 0° / 25° / 40°<br>Raccord EASY!Lock                                        | 4.117-027.0                |  |
| 1 Rotabuse                                                                               | 4.114-019.0                |  |

| DESCRIPTION                                                                        | AVANTAGES                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTEUR</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| Moteur électrique 2 pôles (3000 tr/mn) monophasé<br>230 V - 50 Hz refroidi par air | Refroidissement optimal du moteur                                                                                                                                                |
| Le moteur entraîne la pompe HP et le ventilateur de refroidissement                | Diminution du risque de panne                                                                                                                                                    |
| <b>POMPE HAUTE PRESSION</b>                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| Pompe axiale à 3 pistons inox                                                      | Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement :<br>> Fonctionnement silencieux<br>> Longévité élevée                                                               |
| Arrivée d'eau en laiton<br>Culasse en laiton                                       | Protection de la pompe<br>Pas d'oxydation de la culasse<br>Durée de vie augmentée                                                                                                |
| <b>ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE COMMANDE</b>                                         |                                                                                                                                                                                  |
| Pressostat                                                                         | L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée :<br>> Réduction de la consommation d'énergie<br>> Longévité accrue de la machine                                                |
| Protection électrique du moteur – disjoncteur thermique                            | Arrêt du moteur en cas de surchauffe                                                                                                                                             |
| <b>ÉLÉMENTS DE CONFORT</b>                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| Poignée EASY!Force<br>Connexion EASY!Lock                                          | Réduction totale de la force de recul<br>Utilisation plus longue sans interruption de travail<br>Connexion 5 x plus rapide<br>Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques) |
| Guidon de transport en aluminium                                                   | Déplacement et manipulation sans effort                                                                                                                                          |
| Enrouleur central avec 15 m de flexible haute pression (version CX+)               | Rangement du flexible sur le nettoyeur<br>Rayon d'action élargi et protection du flexible                                                                                        |
| Grandes roues caoutchouc                                                           | Déplacements faciles sur tout type de surface                                                                                                                                    |
| Buse triple                                                                        | Réglage du jet plat / jet crayon / basse pression par simple rotation de la buse, sans aucun effort                                                                              |
| Rotabuse                                                                           | 7 fois plus de puissance pour une meilleure efficacité du nettoyage                                                                                                              |
| Crépine d'aspiration pour détergents                                               | Passage simplifié d'un détergent à l'autre                                                                                                                                       |
| Rangements accessoires intégrés                                                    | Accessoires toujours à portée de main                                                                                                                                            |