

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE UG HD 7M

	Pression de service	170 bar
	Pression maximum	255 bar
	Débit	700 l/h
	Raccordement électrique	380 V / 3Ph / 50 Hz
	Puissance électrique	4.2 kW
	Température Max. alimentation	60 °C
	Poids (sans accessoires)	32 kg
	Dimension (L x l x H)	400 X 455 X 700 MM

- DÉFINITION :**

Nettoyeur haute pression haute froide triphasé de la gamme « Médium ». Puissant, compact avec une très grande durée de vie, ils se caractérisent par une utilisation polyvalente dans tous les secteurs d'activités.

- ÉQUIPEMENT STANDARD :**

Poignée-pistolet EASY!Force	4.118-005.0	
Lance de 840 mm	4.112-006.0	
Tuyau HP de 10 m, DN 6	6.110-026.0	
Buse taille (taille 040)	2.113-021.0	
Rotabuse (taille 040) *version M+/MX+	4.114-041.0	

- ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :**

Tambour enrouleur (<i>Tambour enrouleur, tuyau de raccordement, enrouleur de tuyau, matériel de fixation et tuyau de 15 m.</i>)	2.110-024.0	
---	-------------	---

DESCRIPTION	AVANTAGES
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE COMMANDE	
<ul style="list-style-type: none"> Stop total sur le nettoyeur Protection électrique du moteur par un disjoncteur thermique Grand filtre à eau à l'entrée de la pompe 	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réduction de la consommation d'énergie ✓ Longévité accrue de la machine Arrêt du moteur en cas de surchauffe Protection de la pompe contre les impuretés dans l'eau.
POMPE HAUTE PRESSION	
<ul style="list-style-type: none"> Décompression automatique de la pompe et des accessoires (Tuyau et poignée-pistolet). Nouvelle conception de pompe avec une meilleure efficacité. Pompe axiale à 3 pistons Arrivée d'eau en laiton et culasse en laiton 	<ul style="list-style-type: none"> Protection des composants de la pompe, du pistolet et du tuyau. Démarrage plus souple pour l'utilisateur. Poignée plus agréable au démarrage. Perte de charge réduite. Conditions d'écoulement de l'eau améliorée à l'intérieur de la pompe. Rendement de plus 15% avec la même énergie par rapport à l'ancienne pompe. Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fonctionnement silencieux ✓ Longévité élevée Fiabilité et résistance dans le temps de la pompe. Pas d'oxydation des composants.
ÉLÉMENTS DE CONFORT	
<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement en position verticale et horizontale Stockage de tous les accessoires sur nettoyeur Guidon de transport ajustable et rétractable par simple pression d'un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilité sur tous les chantiers. Stabilité maximale en position horizontale lors des transports ou sur un échafaudage. Tous les accessoires peuvent être stockés sur le nettoyeur. Fixation possible du canon à mousse basic sur le nettoyeur. Compartiment pour la rotabuse. Courroie de fixation pour le flexible électrique ou du flexible HP. Fixation de la tête de lavage ou de la rotabuse sur un support en laiton. S'adapte à tous les utilisateurs Réduction de l'encombrement lors du stockage.
<ul style="list-style-type: none"> Accessoires Easy!lock Poignée Easy!force 	<ul style="list-style-type: none"> Montage et démontage 5 fois plus rapides que les systèmes actuels. Plus de facilité lors du changement de l'accessoire. Sécurité et fiabilité garanties. Pas de détérioration des joints lors des remplacements. Permet de réduire totalement le recul de la poignée.