

Armoire forte grande profondeur et ventilée, conforme à l'I.G.I 1300/S.G.D.S.N du 09/08/2021 de classe B



Dimensions

Réf. UGAP	Réf. ACIAL	Dim. EXT. LxPxH cm	Dim. INT. LxPxH cm	Poids kg	Vol. litres	Nombre de pênes
3342852	B95SGA	100 x 66,5 x 198	99,3 x 59,3 x 190,1	218	1120	10



Caractéristiques techniques

Une conception originale appelée « feuillures imbriquées» assure à l'ensemble Corps / Porte(s) une excellente résistance aux attaques par destruction : un profil mâle tout acier réparti sur toute la hauteur de la porte s'emboute dans un profil femelle tout acier réparti sur toute la hauteur de la porte gauche. Ces deux profils sont traversés par 2 pênes latéraux qui font de l'ensemble une structure homogène et indéformable

Corps

Entièrement métallique, constitué de tôles d'acier de 20/10ème de mm pliées.

Les tôles d'acier utilisées sont conformes à la norme européenne 10130 relative aux produits plats laminés à froid, sous la désignation DC01 et de qualité XC38.

Le corps est identifié par GRAVAGE comportant la marque, l'année de fabrication et le numéro de série.

Les cotés, le fond, la coiffe et le support sont pliés et assemblés par emboîtement puis par soudure.

La base est perforée pour permettre la fixation au sol de l'armoire (Kit de fixation et prestation en option). Ce modèle comporte au dos de l'armoire une sortie passe - câble (D60mm), une prise de mise à la terre et une aération naturelle composée de 20 zones réparties de haut en bas, chaque zone est composée de 16 perforations de D5mm. Les cotés sont perforés et peuvent recevoir en option des ventilateurs.

Portes

Double tôle d'acier de 20/10ème de mm pliée, épaisseur totale de 50 mm. Les tôles d'acier utilisées sont conformes à la norme européenne 10130, sous la désignation DC01 et de qualité XC38, relative aux produits plats laminés à froid en acier.

Doubles gonds extérieurs, montés sur pivots, par porte permettant l'ouverture à 180° pour un accès optimal au volume de l'armoire et permettant l'interchangeabilité de la porte, en position ouverte, sans aucun démontage. Porte rentrante de 15 mm dans le corps de l'armoire assurant une excellente résistance à l'arrachement.

Fermeture par poignée qui verrouille les pênes hauts, latéraux et bas de diamètre 20 mm, inaccessibles de l'extérieur.

Pour les armoires à 2 portes, la porte gauche se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte droite. Le verrouillage latéral se fait par feuillures imbriquées. La porte gauche est asservie mécaniquement à la droite, ce qui empêche le verrouillage de la porte droite sans avoir fermé la porte gauche. Pour les armoires à 2 portes, une poignée métallique par porte. La position de la poignée permet de visualiser si l'armoire est fermée. Une tôle de manganèse de 20/10ème de mm protège les organes de commande et la serrure. En cas d'attaque, un double délateur mécanique et thermique, monté sur plaque de verre, bloque définitivement le mécanisme. Ce délateur est bloqué par vis pour le transport. Un compteur d'ouverture à lecteur horizontale à 5 chiffres, actionné à la fermeture, sans remise à zéro possible, est protégé par un fonce (contreporte) en tôle d'acier de 20/10ème de mm. Le fonce est vissé et plombé, interdisant l'accès au mécanisme sans trace. La trappe de visite à la serrure est vissée et plombée et comporte un accès au changement de combinaison sécurisé par clé (2 clés fournies).

Des tampons de caoutchouc haut et bas amortissent les portes à la fermeture. La porte droite est identifiée par GRAVAGE comportant la marque, l'année de fabrication et le numéro de série.

Equipements intérieurs

Verrouillage

Serrure à combinaison mécanique à 3 disques Sargent & Greenleaf type 8550 à **brouillage automatique** par action sur la poignée, avec système anti-retour. Serrure à fonctionnement silencieux et à manœuvre discrète.
Homologuée EN 1300 de niveau B, 1 000 000 de possibilités.

Serrure SGA



Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 200°C.
Toutes les pièces qui constituent le mécanisme sont conformes à la norme NF X41-002.

Conditionnement

Armoire sur palette bois entourée d'un film polyéthylène, renforcée en haut, au centre et en bas, sur le devant de l'armoire par bande de carton alvéolé et emballage carton recyclé. Notice d'utilisation de la serrure sur poignée



ACIAL SAS
14 Avenue du Blanc
41110 SAINT AIGNAN

Téléphone : 02 54 71 14 14
Messagerie : sales@acial.com

www.acial.com



MKP 402 – 3342852 - Révision 2 du 09/11/2022