



EN 1047-1
S 120 P



Celsia 800

SOLUTION DE PROTECTION CONTRE LE FEU



WWW.FICHET-BAUCHE.COM

Celsia 800

SOLUTION DE PROTECTION CONTRE LE FEU

Certains documents, tels que les livres comptables et les dossiers du personnel, se doivent d'être conservés par les entreprises pendant plusieurs années. Afin de préserver leur intégrité en cas d'incendie, Fichet-Bauche vous propose la Celsia et son matériau composite ignifuge développé par notre R&D : le Mirium.

Disponible en volume 800, Celsia protège vos documents papier de tout potentiel incendie.

POINTS CLÉS

PROTECTION CONTRE LE FEU CERTIFIÉE

Protection Feu, 2 heures (supports papier), certifiée ECB.S niveau S 120 P.

Cette certification correspond au niveau de protection le plus élevé actuellement disponible sur le marché.

Finition RAL 7040



TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Celsia est équipée de la technologie la plus récente d'ignifugation mise au point par les laboratoires Fichet-Bauche. Grâce aux matériaux utilisés, à la conception des joints et à leur construction Monobloc.

- Le Mirium, matériau composite ignifuge, développé par Fichet-Bauche, procure une isolation thermique accrue. Grâce à sa structure cellulaire renforcée, ce matériau offre une remarquable intégrité physique en cas d'impact ou de chute.
- Plusieurs niveaux de joints d'étanchéité assurent un barrage efficace aux flammes, gaz chauds, poussière et humidité.

LES TESTS AU SEIN DE NOTRE LABORATOIRE

TEST INCENDIE

Exposée à des flammes dépassant 1000 °C.

TEST D'ENDURANCE AU FEU

Placée dans un four pour une chauffe de deux heures puis mesure des températures intérieures du produit pendant la période de refroidissement. Le test est terminé lorsqu'elles températures commencent à décroître. Le test est réussi lorsque pour chacun des capteurs la température mesurée n'a jamais dépassé 170 °C.

VÉRIFICATION DES TESTS

Après les tests, les produits sont analysés par un laboratoire indépendant lequel vérifie entre autre qu'ils correspondent bien aux schémas techniques fournis avant les tests.

TEST DE RÉSISTANCE AUX CHOCKS THERMIQUES ET D'IMPACT

Une nouvelle armoire est placée dans un four à 1090°C pendant 45 minutes. L'armoire est ensuite retirée du four pour être soulevée à 9,15 mètres du sol. Elle est ensuite lâchée depuis cette hauteur. L'armoire est à nouveau placée dans le feu pour une nouvelle période d'exposition de 45 minutes, à une température de 840 °C. La période de refroidissement appliquée et le seuil critique des températures à ne pas dépasser sont identiques au test d'endurance au

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le papier prend feu à 177°C
Les supports numériques sont détériorés à 52°C
Un incendie peut atteindre 1200°C

Celsia 800

SOLUTION DE PROTECTION CONTRE LE FEU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Celsia 800	
Volumes (L)	833	
Dimensions extérieures (mm) hors pivots	Hauteur	1970
	Largeur	1252
	Largeur avec pivots	1298
	Largeur porte ouverte à 90°	1560
	Largeur porte ouverte à 180°	2617
	Profondeur hors poignée	664
	Profondeur totale porte ouverte à 90°	1281
Dimensions intérieures (mm)	Hauteur	1770
	Largeur sur tablette	1093
	Largeur de passage	1093
	Largeur de passage porte ouverte à 90°	1093
	Profondeur	434
Poids (kg)	855	
Nombre de tablettes	5	
Nombre de porte	2	

EQUIPEMENT SERRURE

- Serrure mécanique Mauer, certifiée Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300.



POURQUOI CHOISIR LA MARQUE FICHET-BAUCHE ?

Notre site industriel répond aux normes ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 45001 (gestion de la santé et de la sécurité au travail) et ISO 14001 (gestion environnementale).

Les organismes certificateurs contrôlent la production régulièrement pour s'assurer de la conformité de nos produits et de la qualité de fabrication.

LES GARANTIES FICHET-BAUCHE

Notre site industriel répond aux normes ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 45001 (gestion de la santé et de la sécurité au travail) et ISO 14001 (gestion environnementale).

Les organismes certificateurs contrôlent la production régulièrement pour s'assurer de la conformité de nos produits et de la qualité de fabrication.