



ADVANCIA PLUS, Dessus de cuisson gaz, PLANCHA CHROMEE LISSE



PLANCHA CHROME LISSE
B1A9CL+6DG



LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS

- * 3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.
- * FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.
- * CleaningSystemPlus : Plaque affleurante au plan de travail montée sur goulotte avec évacuation des graisses par filet d'eau continu.
- * Start&Cook : Allumage électrique par train d'étincelles avec veilleuse et thermocouple intégré.
- * FullPowerSystem : Brûleur micro perforé haut rendement avec régulation intégrée.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

PLANCHA CHROME

- * L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, lisse, épaisseur 15 mm, offrant une surface de 27 dm².
- * Chromage de la plaque: pour éviter l'attachement des produits délicats et bénéficier d'une surface "dur" autorisant un nettoyage intégral au racloir sans risque de dégradation de la surface.
- * Chambre de combustion inox.
- * Chauffe par 2 brûleurs micro perforés assurant une bonne régularité de température et une production continue.
- * Commande par robinets gaz avec régulation de température de 50 à 300°C.
- * Allumage électrique par bouton poussoir en façade.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes


- EN 203-1:** Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.
- EN 203-2-9:** Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.
- EN 60335-2-36:** Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-836).
- IP 25 et IK 9:** Indices de Protection.
- XP U 60-010:** Hygiène.



B1A9CL+6DG

(1) Raccordement GAZ

Arrivée gaz à 596 mm du sol
 Les matériels sont équipés en standard
 G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre
 gaz sur demande



(2) Raccordement ELECTRIQUE


Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

(3) EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Arrivée eau à 600 mm du sol

(4) VIDANGE

Arrivée vidange à 535 mm du sol
 Livré avec vidange à l'arrière de
 l'appareil, mais possibilité de mettre le
 tube de vidange vers l'avant



DIMENSIONS (mm)

Largeur	600
Avancée x Hauteur	920 x 340
Plaque à plancha	424 x 640
Surface utile (dm ²)	27

COLISAGE (mm)

Largeur x Avancée x Hauteur	740 x 1060 x 700
-----------------------------	------------------

POIDS (KG)	65
-------------------	----

COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 424	1
--------------------	---

(1) GAZ

Raccordement	Filetage 15/21 mm (1/2")
Puissance (kW)	8.3
G31 Propane	37 ^{±4} /50 ^{±5} mbar (kg/h)
G30 Butane	28 ^{±3} /50 ^{±5} mbar (kg/h)
G20 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)
G25 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)
G25 Gaz Naturel	25 ^{±3} mbar (m ³ /h)

(2) ELECTRICITE (kW) (Monophasé 230V)

Tension	Mono 230V a.c.
Puissance (kW)	0.1

(3) EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C
Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

(4) VIDANGE

Raccordement	Tube inox lisse Ø 25 + tube silicone
--------------	--------------------------------------