

ADVANCIA, Friteuses électriques, 15 LITRES à poser




3 mm Top



FlushTop

15 LITRES
B1A9FR15DE



LES ATOUTS D'ADVANCIA

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

FRITEUSES

- * La friteuse largeur 400 mm possède une cuve monobloc à zone froide de capacité nominale de 15 litres.
- * Elle est équipée de résistances blindées à faible densité de puissance garantissant une longévité optimale de l'huile.
- * Le groupe de résistances pivotantes est muni d'une poignée, ainsi que d'un verrou maintenant les résistances en position haute pendant le nettoyage des cuves. La chauffe est coupée lorsque le groupe de résistances est relevé.
- * Elle est équipée d'une régulation électronique de 140° à 180°C avec position dégivrage des huiles solides, et d'une sécurité (positive) de température à 205°C avec témoin garantissant un fonctionnement en toute sécurité.
- * Un témoin de chauffe indique que l'huile a atteint sa température de consigne.
- * La vidange est faite par une vanne à biseau sphérique avec commande en façade.
- * Elle est équipée d'un couvercle amovible.
- * Conçues dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité.
- * Livrée avec 2 demi-paniers 125 x 280 x 130, une claire et un seau de vidange avec filtre.

OPTION

* Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

* Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes


EN 60335-2-37: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-837).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.


XP U 60-010: Hygiène.



B1A9FR15DE



Raccordement ELECTRIQUE
 Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)



DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée x Hauteur	920 x 380
½ panier	125 x 280 x 130
Panier	270 x 280 x 130

CAPACITES

Cuve (litres)	13
½ panier (kg)	0.65
Panier (kg)	1.25

COLISAGE (mm)

Largeur x Avancée x Hauteur	540 x 1060 x 700
-----------------------------	------------------

POIDS (KG)

	50
--	----

ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V 3a.c. 12
	400V 3Na.c. 12
Intensité maxi (A)	230V 3a.c. 30.7
	400V 3Na.c. 17.4

PRODUCTION HORAIRE (kg/h)

Frites surgelées selon NFD 40002	25
Frites surgelées 6 x 6 (Prod. Pratique)	36
Pochage frites fraîches selon NFD 32725	30
Frites fraîches seconde passe	45

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

140 à 180°C

SECURITE DE FONCTIONNEMENT

205°C