

## Fiche technique

### AVIA 300 - BOITIER MURAL INTERIEUR/EXTERIEUR AVEC ALARME, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE ET SURVEILLANCE À DISTANCE



**Ref. X2A300-EX111**

#### Fonctionnalités

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité. L'accès au défibrillateur est sécurisé par des scellées plastifiées.

Une alarme visuelle (leds rouges clignotantes) et sonore ont également déclenchées à l'ouverture. Le boîtier possède un éclairage jour/nuit par leds sur détection automatique de luminosité. Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages, problème ligne téléphonique).

Pour la surveillance, ce modèle communique les datas en Ethernet. En option, une carte GSM / 3G / 4G permet une communication sans fil des dispositifs. Elle implique la fourniture de la carte SIM par le client de type M2M ou GSM data.

L'AIVIA intègre un capteur optique permettant la surveillance du témoin de veille du DAE. Ce capteur optique est spécifique au DAE surveillé.

Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint (10°C).

#### Positionnement

Ce boîtier AIVIA peut être utilisé tant en intérieur qu'en extérieur.

L'alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur sur la voie publique par exemple.

La ventilation du compartiment DAE réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, il est impératif de positionner l'AIVIA à l'ombre pour éviter l'effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.

#### Caractéristiques

**Marque :** PYRESCOM

**Type :** Boîtier mural intérieur/extérieur pour DAE, avec surveillance à distance, alarme, chauffage Eclairage LED avec capteur de luminosité

**Compatibilité :** Tous défibrillateurs, tendeur de fixation pour le DAE

**Matière :** Coffret en acier inoxydable et capot en polycarbonate

**Alimentation :** 24 volts (prérequis ligne électrique 220 V)

**Surveillance à distance :** Oui (GSM - 4G)

**Dimensions :** H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm

**Poids :** 3.5 kg

**Garantie :** 2 ans

Le transformateur réf 4-89-0020 doit être commandé avec chaque boîtier.

Carte SIM à la charge du client.



**SCHILLER**  
FRANCE S.A.S