

## Banc gigogne (lot de 3) autres que bancs lames hêtre

Réf.2380903

### Caractéristiques :

Bancs gigognes T0, T2 et T4.

### Piètement :

Piètement en tube ø35 mm ép.1,5 mm, cadre soudé en tube 40x20 mm ép.1,5 mm revêtu époxy.



### Assise :

Lames mélaminé ép.19 mm chant ABS ép.2 mm.

### Embouts :

Vérins de réglage en polyéthylène, non marquant et non tachant.

### Classement au feu :

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement revêtu époxy - M1.

Structure mélaminé ép >18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.



Montage facile  
(1 vis par pieds)

Vérins de réglage

### Environnement :

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

### Colisage :

Lot x 1. Livré démonté.

### Conseil entretien / Nettoyage du mobilier :

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaniné / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).

citations (mm)	
a	1200-1400-1600
b	300
c	-
d	-
e	-
f	-
g	-
i	-
h	-
H	210-310-380
P (kg)	9-10-12

