

# Support chargeur ambulance SLIM

## Fiche technique

### VERSION DC/DC

Critère	Spécification
<b>Code article</b>	1-128-5780
<b>Poids</b>	2,04kg
<b>Dimensions (H x l x P)</b>	303,3 x 204 x 63 mm
<b>Alimentation électrique</b>	
Entrée	10,8 jusqu'à 17,6 VDC
Sortie	15 VCC / 4,0 A
<b>Compatibilité appareil</b>	DEFIGARD Touch 7 PHYSIOGARD Touch 7
<b>Matériaux</b>	Aluminium anodisé
<b>Certification</b>	Certifié pour utilisation en ambulance routière ou aéronef (avion et hélicoptère) conformément à : EN 1789+A2 :2014 CEI 60601-1-12 :2014



### VERSION AC/DC

Critère	Spécification
<b>Code article</b>	1-128-5081
<b>Poids</b>	2,00kg
<b>Dimensions (H x l x P)</b>	303,3 x 204 x 63 mm
<b>Alimentation électrique</b>	
Entrée	100-240 VAC, max 1.0A, 50-60Hz
Sortie	15 VCC / max 5,67 A
<b>Compatibilité appareil</b>	DEFIGARD Touch 7 PHYSIOGARD Touch 7
<b>Matériaux</b>	Aluminium anodisé
<b>Certification</b>	Certifié pour utilisation en ambulance routière ou aéronef (avion et hélicoptère) conformément à : EN 1789+A2 :2014 CEI 60601-1-12 :2014

## PLANS MECANIQUES

