

Amplificateur de voix pour masques O'C50/O'PC50



Réf. : 109026AB-U

Description

L'amplificateur de voix déporté est compatible avec les masques O'C50 et O'PC50. Robuste et facile à utiliser, il permet à l'utilisateur de communiquer clairement avec les personnels environnants.

Il se connecte au masque à l'aide d'un câble et est accroché sur l'EPI ou le vêtement de l'utilisateur à l'aide d'une pince rotative, à l'endroit de son choix, évitant ainsi tout poids supplémentaire sur l'avant du masque et des problèmes d'interface avec la visière d'un casque.

Son volume est réglable (PLUS/MOINS), et il dispose d'un bouton « silence » (« MUTE »).

Composition du kit

- A. Amplificateur de voix avec sa batterie rechargeable intégrée.
- B. Micro interne E-Mic pour le masque O'C50 et O'PC50.
- C. Câble de chargement micro USB.
- D. Notice d'utilisation et une instruction de sur l'élimination en fin de vie.

Performances techniques

MECANIQUES :		ELECTRIQUES:	
Poids (avec câble)	164 g (±2 g)	Batterie intégrée	Li-ion 3,7 VDC 900 mA
Dimensions (sans câble)	8,5 x 6,5 x 4,5 cm (±2 mm)	Temps opérationnel	30-40 heures, selon le temps d'inactivité
Matière	ABS Plastique	Temps de chargement	~4 heures
Couleur	Noir	Chargeur	Câble micro USB 4,27 +/- 0,2V
Fixation	Pince rotative à 360°	Consommation de courant	6mA
Câble	Diamètre : 4 mm Longueur pliée : 32 cm (±5 mm) Longueur max : 115 cm (±5 mm) Résistance à la traction 50N	Pression acoustique	SPL TBD dB ± 3dB 10 cm THD 10% Volume maximale

Informations complémentaires

Environnement :		Conditionnement :	
Températures opérationnelle	-20°C / +60°C	Taille carton	21,5 x 10,5 x 4,5 cm (±2 mm)
Températures de stockage	-20°C / +60°C – 1 mois -20°C / +45°C – 3 mois -20°C / +25°C – 8 mois	Avantages:	
Température de chargement	+0°C / +40°C	1)	Impédance optimisée avec micro
Protection eau et poussière	IP54 (5) : Poussières et autres résidus microscopiques (4) : Projections d'eau de toutes directions	2)	Ajustement du son + mode silence
		3)	Autonomie 30 à 40 heures
		4)	Batterie rechargeable
		5)	Compatibilité équipements meilleur
Compatibilité électromagnétique	Emissions, EN 300 394-1 Immunité, EN 301 489-1 Rayonnés, EN 61000-4-3 Décharges électrostatiques, EN 61000-4-2		

« Ils nous protègent, nous les protégeons »



Ouvry SAS 69009 Lyon
Tél +33 (0)4 86 11 32 02

info@ouvry.com
www.ouvry.com



La société OUVRY se réserve le droit d'apporter toutes modifications, dans un but d'amélioration de ses produits