

FICHE INFORMATIONS LIVRAISON

Commande client UGAP

Numéro O.S UGAP (à remplir par l'ugap ou le titulaire du marché)



Prestation incluse :

Matériel déchargé sous abri ou sur les plateformes de regroupement de marchandises avec un roulage de 50 mètres maximum (sur sol dur et lisse) et un portage de 2 marches maximum ou la mise à l'étage avec l'ascenseur ou le monte-chargé.

Fichet-Bauche

N° SAP: Prise de RDV avec:	Date de prise de RDV :	Nom du client livré:
N° de Téléphone à contacter:		Responsable sur site :

ACCES AU SITE (Accessibilité au lieu de parking du camion)

à remplir par le client

Type de Véhicule :	Gabarit maximum:			
Chemin / allée	Rue/avenue boulevard	Privé	Zone commerciale	Impasse
Rue piétonne		Place de livraison		Parking proche
Sens unique		Porche, Voûte		Hauteur
Autorisation de stationnement				Largeur
Interdiction de circuler dans la rue, si non, quel jour			Poids limite autorisé de véhicules de la rue	

Gabarit d'un porteur standard : 4 m de hauteur / 2,55 m de largeur / 10 m de long

ACCES AU BATIMENT (du lieu de parking du camion à l'entrée du batiment)

Chemin de roulement (béton, goudron...)	Si NON :	Gravier	Marbre
Chemin de roulement à protéger		Pelouse	Bois
		Terre	Autres

ACCES AU LOCAL

Nombre de mètres de roulage (hors les 50 m inclus dans le prix)

Rez de chaussée : NOMBRE

Marche à l'exterieur	OUI	NON
Marche à l'intérieur	OUI	NON
Marches à protéger	OUI	NON

Rampe d'accès:
Quai de chargement / décharg.:
Autres accès sans marches :
Dimensions des passages utiles des portes

OUI	NON
OUI	NON
OUI	NON

Etage:

Nombre d'étages Nombre de Paliers

Ascenceur : Charge admissible: ou Nombre personnes :

Dimensions intérieures: Profondeur x largeur x hauteur

Escalier:
Nombre de marches:
Hauteur d'1 marche:

Colimaçon
DROIT
1/4 de tour
Hélicoïdale
BOIS
METAL
BETON
AUTRES

Ajouter Photo de l'escalier

Est-ce que l'escalier peut supporter la charge totale ? OUI NON

Portage maximum: 320kg

FIXATION AU SOL (si commandée)

Fixation:	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	Sol Dos	qté	fournie à fournir
					rallonge de cheville
Nature du sol :					

Le sol doit résister à 250 bars de pression et faire 150 mm d'épaisseur minimum

DATE DE LIVRAISON - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Date impérative:

Ou

Date de livraisons possibles:

	Lundi	Mardi	mercredi	Jeudi	Vendredi
Matin					
Après-Midi					

Date de livraison à confirmer au client

<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
------------------------------	------------------------------

avec

Le prestataire doit appeler le client pour valider la date de livraison.

Prise de RDV obligatoire pour la livraison

<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
------------------------------	------------------------------

avec

Le transporteur prend RDV auprès du client

Autorisation Spéciale (contrôle d'accès)

<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
------------------------------	------------------------------

Le prestataire doit appeler le client pour obtenir l'autorisation d'accès (N° immatriculation du véhicule, nom des intervenants)

AUTRES INFOS



Prestation en option - disponible auprès de votre interlocuteur UGAP :

- 5786683 Roulage coffre/armoire forte pour clés par tranche de 50 m - au-delà de 50 m comptés à partir du lieu de déchargement - sur sol dur et lisse -
- 5786684 Roulage armoire ignifugée moins de 350 l par tranche de - 50 m au-delà de 50 m comptés depuis le lieu de déchargement - sur sol dur et lisse -
- 5786685 Roulage armoire ignifugée plus de 350 l par tranche de - 50 m au-delà de 50 m comptés depuis le lieu de déchargement - sur sol dur et lisse -
- 5786686 Mise à l'étage d'1 coffre/armoire forte pour clés sans - ascenseur ou monte-charge par tranche de 15 marches - au-delà de 2 marches escalier suffisamment large/droit/haut - (colimaçon ou sols fragiles exclus)
- 5786687 Mise à l'étage d'1 armoire ignifugée inférieure à 350 l - sans ascenseur ou monte-charge par tranche de 15 marches - au-delà de 2 marches escalier suffisamment large/droit/haut - (colimaçon ou sols fragiles exclus)
- 5786688 Mise à l'étage d'1 armoire ignifugée supérieure à 350 l - sans ascenseur ou monte-charge par tranche de 15 marches - au-delà de 2 marches escalier suffisamment large/droit/haut - (colimaçon ou sols fragiles exclus)
- 5786689 Mise à l'étage d'1 coffre/armoire forte pour clés sans - ascenseur ou monte-charge par tranche de 15 marches - au-delà de 2 marches dans le cas d'accès difficile - (escalier étroit - en colimaçon - sols fragiles - etc...)
- 5786690 Mise à l'étage d'1 armoire ignifugée inférieure à 350 l - sans ascenseur ou monte-charge par tranche de 15 marches - au-delà de 2 marches dans le cas d'accès difficile - (escalier étroit - en colimaçon - sols fragiles - etc...)
- 5786691 Mise à l'étage d'1 armoire ignifugée supérieure à 350 l - sans ascenseur ou monte-charge par tranche de 15 marches - au-delà de 2 marches dans le cas d'accès difficile - (escalier étroit - en colimaçon - sols fragiles - etc...)
- 5786692 Aller voir pour mise en place difficile - - -
- 5786693 Fixation pour coffres et armoires fortes pour clés - avec fourniture du kit de fixation - - -
- 5786694 Fixation au sol d'1 armoire ignifuge - avec fourniture du kit de fixation - - -