

MINILITE®

Le MINILITE® a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des artisans pour des travaux de second-œuvre. C'est un éclairage rasant pour repérer les défauts, robuste et qualitatif. Le kit comprend un MINILITE®, un trépied et un flight-case.



IP44

230V

2min

360°

Nos modèles



MINILITE® 100L

8 120 Lumens
Surface éclairée : 300 m²
Puissance : 70 Watts
IP44
Tension : 230 Volts
Poids : 3.5 Kg



MINILITE® 100XL

12 000 Lumens
Surface éclairée : 350 m²
Puissance : 90 Watts
IP44
Tension : 230 Volts
Poids : 3.6 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Pour transporter et protéger le MINILITE® et sa perche



Trépied

Pour fixer et placer le MINILITE® à la hauteur optimale d'utilisation



Anneau de suspension

Pour suspendre le MINILITE®

Fabriqué en
FRANCE

Caractéristiques

Électrique

Puissance totale d'éclairage	70W	90W
Puissance d'alimentation	75W	95W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	

Sécurité

Indice de Protection	IP44	
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	

Photométrie

Surface éclairée	300 m²	350 m²
Température de couleur	4700 - 5000° K	
Nombre de Lumens	8 120 lm	12 000 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80	

Mécanique

Diamètre	22,5 cm	
Longueur	55 cm	
Poids	3,5 Kg	3,6 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm	
Hauteur optimale d'utilisation	2 à 4 m	
Temps de montage moyen	2 minutes	

Contenu

Flight-case standard	Inclus
Câble d'alimentation (fiche shucko)	7 m
Anneau de suspension	Inclus
Manchon (diam. 26 mm)	Inclus
Perche 1.80 m	Incluse

Options & Accessoires

Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option
Interrupteur ON/OFF 1 bouton	À la commande
Perche 4 mètres	En option
Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	À la commande
Support magnétique	En option