

# SÉRIE TBT (12V / 24V)

La série TBT est composée de LUMAPHORE® Très Basse Tension en 12 ou 24V. Ils peuvent être utilisés sur des véhicules ou sur des zones d'intervention alimentés uniquement en basse tension.



Fabriqu  en  
FRANCE

## Nos mod les



### LUMAPHORE® 120XL 12V DC

28 200 Lumens  
Surface  clair e : 500 m   
Puissance : 160 Watts  
IP65 / IK10  
Tension : 12 Volts  
Poids : 4.5 Kg



### LUMAPHORE® 120L 24V AC/DC


22 560 Lumens  
Surface  clair e : 800 m   
Puissance : 140 Watts  
IP65 / IK10  
Tension : 24 Volts  
Poids : 4.4 Kg



### LUMAPHORE® 230XL 24V AC/DC

34 400 Lumens  
Surface  clair e : 1 200 m   
Puissance : 207 Watts  
IP65 / IK10  
Tension : 24 Volts  
Poids : 5 Kg

## Accessoires inclus



### Flight case

Extr mement robuste. Pour transporter et prot ger le LUMAPHORE®



### Anneau de suspension

Pour suspendre le LUMAPHORE®

## Caract ristiques d taill es

Caractéristiques détaillées

120XL 12V DC

120L 24V AC/DC

230XL 24V AC/DC

Électrique	Puissance totale d'éclairage	160W	140W	207W
	Puissance d'alimentation	174W	175W	265W
	Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures		
Sécurité	Indice de Protection	IP65 / IK10		
	Protection thermique	Oui		
	Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°		
Photométrie	Surface éclairée	500 m²	800 m²	1 200 m²
	Température de couleur	5000° K		
	Nombre de Lumens total	28 200 lm	22 560 lm	34 400 lm
	Indice de rendu des couleurs	> 80		
Mécanique	Diamètre	22,5 cm		
	Longueur	62 cm		
	Poids	4,5 Kg	4,4 Kg	5 Kg
	Type de manchon	Diamètre 26 mm		
	Hauteur optimale d'utilisation	2 à 3 m	3 à 4 m	
	Temps de montage moyen	2 minutes		
Contenu	Flight-case standard	Inclus		
	Câble d'alimentation	Fiche Allume-cigare 5 m	Fiche P17 5 m	Fiche P17 5 m
	Anneau de suspension	Inclus		
	Manchon ( diam. 26 mm)	Inclus		
Options & Accessoires	Boîtier de gradation	En option		
	Changement manchon ( diam. , DIN, ...)	A la commande		
	Perche	En option		
	Support magnétique	En option		