

EX 1400R ET EX2100R

Avec leurs 5kg et leurs indices IP66 et IK08, ces projecteurs ATEX allient robustesse, maniabilité, puissance et efficacité. Ces projecteurs ATEX sont utilisables dans les conditions les plus difficiles (pétrochimie, traitement des eaux usées, etc.).



IP66

IK08

Nos modèles



EX 1400R

1400 Lumens
Batterie lithium
IP66 / IK08
Poids : 5,2 Kg



EX 2100R

2100 Lumens
Batterie lithium
IP66 / IK08
Poids : 5,2 Kg

Accessoires



Kit magnétique

Le projecteur peut être équipé d'un kit magnétique afin d'être fixé sur des parois métalliques ou bien des véhicules.



Pied orientable

Le projecteur peut être équipé d'un pied orientable afin de le poser au sol.



Grille de protection

Le projecteur peut être équipé d'une grille de protection pour le protéger de tout choc.

Caractéristiques détaillées

EX
1400R EX
2100R

Électrique

Puissance Lumineuse	1400 Lumens	2100 Lumens
Type de batterie	Batterie Li-on 6600 mAh	
Autonomie	10h	6h
Temps de charge		5h
Source lumineuse	10W LED SEOUL haute performance	

Sécurité

Indice de Protection	IP66/IK08
Indice de Protection	-20 à + 55°C
Certification	ATEX zone 1/21 et zone 2/22 Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Dc IP66

Photométrie

Température de couleur	3 700°K - 4 300°K
Portée du faisceau	jusqu'à 10m
Indice de rendu des couleurs	>80Ra

Mécanique

Poids	5.31 Kg
Dimensions	282 x 210 x 182 mm

Contenu

Chargeur secteur	Inclus
------------------	--------

Options & Accessoires

Kit magnétique	En option
Pied orientable	En option
Grille de protection	En option