

MÂTS D'ÉCLAIRAGE K45 / K65

Les mâts d'éclairage mobile K65 et K45 ont une utilisation multiple. Ils s'adaptent parfaitement à des milieux divers, allant du chantier de construction aux événements sportifs extérieurs. Leur éclairage est intense et peut être utilisé à 180° comme à 360°.



Fabriqué en
GRANDE-BRETAGNE



- IP65
- 230V
- 3min
- 360°
- 180°

Caractéristiques

Électrique

	K45	K65 L3x2	K65 L3x3	K65 L3x4
--	-----	-------------	-------------	-------------

Nombre de projecteurs	6	3 x 2	3 x 3	3 x 4
Puissance d'alimentation	650W	730W	1095W	1460W
Durée de vie moyenne des LEDs		50 000 heures		
Allumage instantané		Oui		

Sécurité

Indice de Protection	IP65			
Tenue au vent	72 Km/h	50 Km/h	50 Km/h	50 Km/h
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°			


Photométrie

Température de couleur	6500 °K	5000 °K	5000 °K	5000 °K
Nombre de Lumens max	83 000 lm	97 000 lm	146 000 lm	195 000 lm
Gradation 1 à 100%	Oui			

Mécanique

Dimensions replié	150 x 40 x 40 cm	109 x 83 x 195 cm	109 x 83 x 195 cm	109 x 83 x 195 cm
Poids	90 Kg	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Hauteur optimale d'utilisation	4.5 m	6.5 m	6.5 m	6.5 m
Temps de montage moyen	3 mn			

Accessoires inclus



Roues tout terrain

Pour le déplacement du mât par une seule personne



Pieds ajustables

Pour stabiliser le mât



Projecteurs orientables

Pour diriger l'éclairage selon votre besoin de 180° à 360°

