

SÉRIE PREMIUM

La série Premium vous offre un modèle comprenant toutes les options du LUMAPHORE®. Le LUMAPHORE® 300 Premium et 600 Premium sont des éclairages de zones gradables et peuvent être utilisés en éclairage 180° comme 360°.



Fabriqu  en FRANCE

Nos mod les



LUMAPHORE® 300 PREMIUM


45 800 Lumens
Surface  clair e : 2 400 m²
Puissance : 370 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 5.4 Kg



LUMAPHORE® 600 PREMIUM

76 200 Lumens
Surface  clair e : 3 200 m²
Puissance : 520 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 8.7 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Extr mement robuste. Pour transporter et prot ger le LUMAPHORE®



Anneau de suspension

Pour suspendre le LUMAPHORE®



Bo tier 3 boutons

Ce bo tier vous permet d'allumer et d' teindre le LUMAPHORE®, de faire varier son intensit  lumineuse et de choisir un  clairage 180° ou 360°

Caract ristiques d taill es

Électrique	Puissance totale d'éclairage	300W	520W
	Puissance d'alimentation	370W	635W
	Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	
Sécurité	Indice de Protection	IP65 / IK10	
	Tenue au vent	162 Km/h	
	Protection thermique	Oui	
	Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	
Photométrie	Surface éclairée	2 400 m²	3 200m²
	Température de couleur	5000° K	
	Nombre de Lumens total	45 800 lm	76 200 lm
	Indice de rendu des couleurs	> 80	
	Gradation 3%-100%	Inclus	
Mécanique	Diamètre	22.5 cm	
	Longueur	62 cm	91 cm
	Poids	5.4 Kg	8.7 Kg
	Type de manchon	Diamètre 26 mm	
	Hauteur optimale d'utilisation	4 m	
	Temps de montage moyen	2 minutes	
Contenu	Flight-case standard	Inclus	
	Câble d'alimentation (fiche shucko)	9,4 m	
	Anneau de suspension	Inclus	
	Manchon (diam. 26 mm)	Inclus	
	Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360 - Gradation)*	Inclus	
Options & Accessoires	Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option	
	Perche 4 mètres	En option	
	Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	À la commande	
	Support magnétique	En option	

*Pour le 300 PREMIUM, le bol du LUMAPHORE® sera  teint en 180° et allum  en 360°.