

## ARMOIRE POSITIVE GN2/1, CUVE PS, CARROSSERIE ÉPOXY BLANC, 655L

**LIEBHERR**



- Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température, 3 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température, fonction SuperCool et traçabilité HACCP.
- Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
- Bonde d'évacuations des eaux de nettoyage.
- Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.

- Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- Equipées de grilles en acier plastifié charge max 60kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Pieds inox réglables en hauteur 150-180mm.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- Fluide propre R-600a.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
136810	FRFVG 6501

## DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES	
Norme compatible	GN 2/1	Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	1,65
Pieds inox	hauteur réglable 150-180 mm	Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	603
Rappel de porte automatique	oui	Classe énergétique	C
Porte	epoxy blanc	Classe climatique	5 (+40°C)
Volume brut (L)	655	ÉQUIPEMENTS	
Epaisseur d'isolation	45	Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	5
Inversion sens d'ouverture porte	oui	Charge max admissible sur grille (kg)	60
Volume utile (L)	479	DIMENSIONS ET POIDS	
Serrure	Oui	Hauteur sans pieds (mm)	1868
Condenseur	statique	Cuve (LxPxH) (mm)	620x531x1660
Évaporateur	Roll Bond	Poids net (kg)	84
Cuve	PS	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	747x769x2018
Type de froid	positif	ALIMENTATION	
Refroidissement	ventilé	Dégagement calorifique (Wh/h)	113
Dégivrage	automatique	Intensité (A)	2
Fluide	R-600a	Puissance électrique raccordée (W)	200
Température (°C)	+1°C à +15°C	Tension (V)	230V (mono)
Niveau sonore (dB(A))	48	Fréquence (Hz)	50
Carrosserie	epoxy blanc	LOGISTIQUE	
COMMANDÉ			
Réglage hygrométrie	3 niveaux	Poids brut (kg)	93
Fonction HACCP	oui	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	765x840x2050
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore		
Alarme température	Visuelle et sonore		
Affichage température	digital		
Régulation	électronique EasyTouch		