

Armoires compactes de rangement



Visuels non contractuels

⚠ Il convient de s'assurer de la charge admissible des dallages ou planchers recevant les armoires compactes.

Accessoires disponibles en option

- **Aménagement de tiroirs**



- **Socle de manutention**



ACIAL SAS
14 Avenue du Blanc
41110 SAINT AIGNAN

Téléphone : 02 54 71 14 14
Messagerie : sales@acial.com

www.acial.com



Caractéristiques techniques

- **Armoire hauteur 1000 mm** (H. utile 900 mm)
Larg. 1000 mm – haut. 1000 mm - prof. 665 mm
- o Composée de **7 tiroirs** :
 - 2 tiroirs H. 75 mm (60 mm utile)
 - 1 tiroir H. 100 mm (70 mm utile)
 - 3 tiroirs H. 150 mm (100 mm utile)
 - 1 tiroir H. 200 mm (135 mm utile)
- o Largeur utile : 888 mm
- o Profondeur utile : 579 mm
- o Glissières double extension et interverrouillage
- o Capacité de charge : 120 kg u.r.
- o Aménagement de tiroir (option) : Kit de base : 8 séparations modulables crantées (2 longitudinales et 13 transversales)
- **Socle de manutention (option)**
 - o L. 1000 x P. 664 x H. 100 mm
 - o A commander en même temps que l'armoire si celle-ci est appelée à être déplacée.

Finition

- o Toutes les pièces métalliques sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles reçoivent une phosphatation, puis séchées, une couche de poudre époxy sans plomb cuite au four à 200°C.

Conditionnement

- o Emballage individuel sous carton, cerclé sur une palette.

Garantie

- o **La garantie est de 2 ans** à compter de la date de livraison, couvrant tous vices de fabrication.
La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour des défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté à un produit en tôle, pour des actes de négligence ou de vandalisme.

Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant. Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci p 1/1