

Les + produits

- Très compacte
- Fonction ASN
- Fonction AquaQuake™ (éjection d'eau)
- Récepteur haute performance (70 dB)
- Récepteur GNSS (GPS, GLONASS, SBAS) (avec antenne externe livrée d'origine)

Notre coup de cœur !

**GARANTIE
3 ANS**


**RÉCEPTEUR GNSS
INTÉGRÉ**



Antenne GPS UX-240P
fournie d'origine



Flash code

Caractéristiques techniques p.68
Accessoires p.26

VHF MARINE FIXE AVEC RECEPTEUR GPS **IC-M330GE**

La plus petite VHF fixe du marché !

Taille ultra compacte pour une installation plus simple

Avec des dimensions de seulement 156,5 (l) x 66,5 (H) x 110,1 (P) mm cette VHF s'intègre facilement sur n'importe quel tableau de bord.

Étanchéité IPX7

Conçue pour résister aux environnements marins les plus extrêmes, la face avant de l'IC-M330GE est étanche à l'eau de mer et à la pluie (norme IPX7, 1 m de profondeur pendant 30 mn).

ASN Classe D incorporé

Peu importe le canal utilisé, l'IC-M330GE est équipée de deux récepteurs dont l'un est dédié au canal 70 afin de ne rater aucun appel ASN (Appel Sélectif Numérique).

Récepteur GPS (GNSS) intégré

Conformément à la dernière réglementation cette radio propose en standard un récepteur GPS haute performance.

Interface utilisateur conviviale

Prise en main facilitée évitant de consulter la notice d'utilisation.

Pavé directionnel et touches de fonctions contextuelles.

Ecran haute définition avec affichage matriciel permettant une grande visibilité des informations.

Récepteur ultra performant

Le récepteur de nouvelle génération apportant une sélectivité de plus de 70 dB permet de limiter au maximum les interférences et de bénéficier d'une qualité de communication optimale.

“Position request”, “Position report”, “Polling report”

Ces fonctions, désactivées par défaut, sont programmables par un installateur agréé. Elles permettent d'échanger les coordonnées entre votre embarcation et les bateaux environnants équipés de postes compatibles. Leurs informations de position peuvent être transmises aux équipements de navigation embarqués au format NMEA0183 (radars, traceurs, etc.).

La fonction "Polling request" vérifie la présence d'un bateau donné (si celui-ci est à portée d'émission).

Autres caractéristiques

- Haut-parleur 4,5 W
- Fonction canal préférentiel et fonction balayage sélectif (TAG)
- Fonctions double et triple veille
- Fonction "AquaQuake™" : éjection d'eau par infrasons
- Puissances de 25 W et 1 W
- Compatible transpondeur AIS MA-510TR (détails p.22).

ACCESOIRES VHF FIXES

(Autres accessoires disponibles sur www.icomfrance.com)

	MICROPHONES À MAIN			HAUT-PARLEURS		STATIONS DEPORTEES
MODÈLE	HM-214V 	HM-235B/SW 	HM-205B HM-205RB 	SP-24 	SP-MAR36 SP-37 	HM-195G HM-229B / W 
IC-M330GE		✓ (HM-235B/SW)				
IC-M423GE			✓ (à utiliser avec HM-205B)	✓	✓ (SP-MAR36)	✓ (Série HM-195G)
IC-M400BBE				✓	✓ (SP-MAR36)	✓ (Série HM-195G)
IC-M510E			✓ (à utiliser avec HM-205RB)	✓	✓ (SP-37)	✓ (Série HM-195G)
IC-M605EURO			✓ (à utiliser avec HM-205RB)		✓ (SP-37)	✓ (Série HM-229)
GM600	✓					

	CÂBLE DE CONTRÔLE	PROLONGATEURS	KITS D'ENCASTREMENT	BROUILLAGE VOCAL	ANTENNE GPS	CAPOT DE PROTECTION
MODÈLE	OPC-2384	OPC-154x Câble 6,1 m 	OPC-2377 Câble 10 m 	UT-112 32 codes de brouillage vocal disponibles 	UX-240P /241 Antenne GPS patch externe. Livrée avec 5 m de câble 	MB-Z1 
IC-M330GE			✓ (MBF-5)		✓	
IC-M423GE		✓ (OPC-1541 avec HM-195G SERIE)	✓ (MB-132)		✓ (UX-240P)	
IC-M400BBE		✓ (OPC-1541 avec HM-195G SERIE)			✓ (UX-240P)	
IC-M510E		✓ (OPC-1540 avec HM-195G SERIE)	✓ (MB-F7)	✓	✓ (UX-241)	✓
IC-M605EURO	✓ (à utiliser avec HM-229B/W et RC-M600) (OPC-2377 à utiliser avec RC-M600) (OPC-1541 à utiliser avec HM-229B/W)			✓	✓ (UX-241)	

ACCESOIRES BLU MARINE

(Autres accessoires disponibles sur www.icomfrance.com)

	COUPLEUR D'ANTENNE AUTOMATIQUE	CÂBLE DE CONTRÔLE BLINDÉ	COMBINÉ	MICROPHONES À MAIN	HAUT-PARLEUR EXTERNE
MODÈLE	AT-141 	OPC-1465 Câble 10 m 	HS-98 	HM-214H 	SP-24 
GM800	✓ (à utiliser avec AT-141)	✓	✓	✓	✓
IC-M804	✓ (à utiliser avec AT-141)	✓	✓	✓	✓

	CONDENSATEUR	FEUILLARD DE CUIVRE	KITS D'ENCASTREMENT
MODÈLE	CAPA-HF	OPC-BA091R (Livrée en rouleau de 20 mètres) 	MB-75 
GM800	✓	✓	✓
IC-M804	✓	✓	✓