

FICHE TECHNIQUE P22-001-PT580H PLUS**PORTATIF TETRA HYTERA
PT580H Plus**

Equipements concernés	AN0437H01, CH10A06, MCA08, BL1806, BL2505, SM18N5, EHN16, EAN23
Vue du produit	
Composition du package	<p>Le PTC680 est vendu avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batterie BL1806 • Antenne AN0437H01 • Clip ceinture (BC19) • Chargeur CH10A07 • Prise d'alimentation (PS1044) • Dragonne en cuir (R004) • Manuel utilisateur
Principales Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance d'émission de 3 Watt - Contrôle de la puissance en boucle ouverte • Sensibilité améliorée (2dB) • Fonctionnement en mode partagé (TMO, 3000 groupes de conversation) • Fonctionnement en mode direct (DMO, 2000 groupes de conversation), • Fonctionnement en mode répéteur (RMO, sous licence) • Appels de groupe (standard, prioritaire, d'urgence) • Appels individuels en Half duplex • Appels individuels en Full duplex (TMO uniquement, avec DTMF, y

	<p>compris PABX/PSTN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appels d'urgence (silencieux, groupe, individuel), avec cycle vocal, Statut et/ou GPS • 15 niveaux de priorité (TMO) (3 niveaux en DMO) • Travailleur isolé, GPS avec précision et sensibilité améliorées, Man-down (en option) • Conception robuste et fiable : MIL STD 810 C/D/E/F/G, test de durée de vie accélérée Hytera. • Niveau de protection contre les intrusions IP68 • Protection PIN/PUK, protection contre la lecture/écriture • Écran couleur TFT, luminosité réglable, menu configurable. • Profils utilisateurs, avec tonalités d'alerte personnalisables et option vibrer. • Connecteur latéral vissable pour accessoires, Bluetooth R4.0 intégré (en option) • Entrée tardive, groupes dynamiques (DGNA), balayage • Classe de sécurité 1, 2 et 3, cryptage de l'interface radio TEA1, 2, 3 ou 4 (en option) • Écoute d'ambiance, Écoute discrète, Stun/Kill, Inhibition d'émission (TX-I) • JAVA, WAP, données en mode circuit, télémétrie, fonction déclenchée par l'état, PEI, CallOut • Programmation Over The Air (en option) • Messagerie d'état, SDS Type 1, 2, 3 et 4, TL, Long SDS • Grandes touches de fonction, grande touche PTT
Dimensions	127.5 x 55 x 36.5 mm
Poids	374 g
Fabricant	HYTERA
Norme	IP68, ML-STD-810G
Ensemble des caractéristiques	<p>BANDES DE FREQUENCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 380 – 430 MHz • 405 – 475 MHz • 806 – 870 MHz • largeur de bande : 25 KHz <p>CLASSE DE PUISSANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe de puissance 3L <p>DURABILITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • étanche, protégé de la poussière et résistant aux chocs, conformément aux exigences des indices de protection IP68 <p>AFFICHAGE</p> <p>Ecran principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichage couleur TFT • 1.8", 160 x 128 pixels, 65536 couleurs

CLAVIER / COMMANDES

- Clavier alphanumérique
- 1 touche de navigation, 4 touches écran programmables
- Molette volume pour commande hautparleur
- touche de mise sous tension, 23 boutons programmables (incluant les touches du clavier), bouton PTT, bouton d'urgence

GNSS RECEPTEUR

- géolocalisation par GPS
- précision < 2 ,5 m
- démarrage à froid (TTFF) : < 35 s

TYPES D'APPEL

- appels de groupe (standard, prioritaire, d'urgence)
- appels individuels en Half duplex
- appels individuels en Full duplex (TMO uniquement, avec DTMF, y compris PABX/PSTN)
- priorités d'appel

COMMUNICATION DE GROUPE

- 6 000 groupes d'appel
- 200 dossiers de groupes d'appel

CARACTERISTIQUES DU MODE DIRECT

- 4000 groupes DMO
- 50 dossiers de groupes DMO

MESSAGERIE

- 200 messages d'état
- messages texte avec concaténation
- Call-out

INTERFACES

- connecteur latéral Jack 3,5 mm pour audio accessoires
- connecteur pour antenne externe

BATTERIE

- Li-Ion 1800 mAh (batterie standard)
- Li-Ion 2500 mAh (batterie optionnelle)
- valeurs estimées pour la batterie 1800 mAh : 20 h
- valeurs estimées pour la batterie 2500 mAh : 27 h