

## S.QUAD X05



### Fonctionnalité de la messagerie :

nombre d'adresses	16
nombre de sous adresses	4
paramétrage message	Oui
nombre messages mémorisés	100
nombre de caractères par messages	512
édition des messages	Oui
nombre de mélodies d'alerte	20
vibrreur	Oui
nombre de lignes	8
nombre de caractères par ligne	25
programmation	Oui

Marché : 615477

Titulaire : TPL Systèmes

Dates de marché : du au

### Généralités :

Indice de protection	IP67
Alimentation	Pile Alcaline
Autonomie : +/-	2000 heures
Tension de fonctionnement	1,5V
Langues	Français, Anglais, Espagnol, Allemand etc...
Poids	108 grammes
Dimensions	81 x 64 x 22 mm
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Humidité de fonctionnement	95% à 40°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité de stockage	95% à 40°C
Signal d'alerte	85dBA à 30cm

### Caractéristiques POCSAG :



Fréquence	VHF 1
Espacement canaux	25Khz
Vitesse de transmission	512, 1200, 2400 Bauds
Modulation système	POCSAG NRZ
Fréquence déviation	+/- 4,5Khz
Sensibilité de réception à 1200 bps	2,5µV/m
Sélectivité	65dB +/-25Khz
Protection intermodulation	>65dB
Stabilité en fréquence +/-	+/- 10ppm