

s.QUAD X15



s.ONE
ready

Le récepteur de radiomessagerie smart

Les récepteurs de radiomessagerie s.QUAD de Swissphone se distinguent par leur design ultramoderne et fonctionnel, ainsi que leurs performances. Ils privilient la qualité de la réception, une commande intuitive, ainsi qu'une puissante alarme sonore. Le s.QUAD X15 est en outre particulièrement robuste, étanche à l'eau et à la poussière, et très confortable. Avec sa sensibilité de réception de 2.5 µV/m pour 1200 bit/s, il est le meilleur de sa catégorie.

Equipés pour le futur: s.ONE, BLE et RFID

Grâce à la technologie Bluetooth Low Energie (BLE) conjuguée à la solution logicielle s.ONE, le s.QUAD se connecte avec un smartphone compatible ou tout autre appareil compatible BLE. La puce RFID intégrée permet d'autres fonctionnalités individualisées.

Les principales caractéristiques

- » excellente puissance de réception de 2.5 µV/m pour 1200 bit/s
- » plages de fréquence programmable par bande de fréquence : jusqu'à 10 MHz (VHF), jusqu'à 20 MHz (UHF) par PLL
- » 16 adresses (RIC) avec 4 sous-adresses chacune (64 propres adresses)
- » trois profils de choix ou d'enclenchement possibles
- » intensité sonore de > 95 dB(A) à 30 cm
- » affichage haute résolution de plus de 200 caractères par page
- » robustesse remarquable (test de chute de 2 m), étanchéité à l'eau et à la poussière
- » option : cryptage de messages IDEA™ (128 bit)



s.QUAD X15

	Caractéristiques	Données techniques	
Normes, homologations et conditions liées à l'environnement	Conforme aux normes	ETSI EN 300 390 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 EN 60068-2-32 EN 60529	(choc) (résistance aux vibrations) (test de chute depuis 2 mètres de hauteur) (IP67)
	Homologations	TR-BOS DME II	
	Plages de températures	de -20 °C à +55 °C	
Principales caractéristiques	Domaines de fréquences (autres fréquences sur demande)	VHF bande des 4 m VHF bande des 2 m UHF bande des 70 cm	81-88 MHz 138-146/146-155/155-164/164-174 MHz 430-450/450-470 MHz
	Synthèse de fréquence	PLL, fréquence avec logiciel de programmation réglable dans toutes les gammes de fréquence	
	Espacement des canaux	12.5, 20/25 kHz	
	Sensibilité d'appel*	à 512 bit/s à 1200 bit/s à 2400 bit/s	2.0 µV/m 2.5 µV/m 3.0 µV/m
	Adresses d'appel	• 16 adresses principales (RIC) avec 4 sous-adresses chacune, indépendantes des trames • 64 noms d'adresse de 8 caractères	
	Alarme	• intensité sonore de > 95 dB(A) à 30 cm • alarme par vibration • alarme LED, programmable • jusqu'à 3 profils d'utilisateurs ou de RIC commutables	
	Messages	• plus de 100 messages individuels comportant jusqu'à 512 caractères • 64 textes fixes à 32 caractères chacun • sauvegarde des messages protégée par PIN	
	Compatibilité	• Express-Alarm® • Téléprogrammation « On-Air »	
	Option	• cryptage des messages: IDEA™ (128 bits)	
	Affichage et boîtier	• affichage haute résolution à niveaux de gris (146 x 128 pixel, 106 dpi) • rétroéclairage blanc • plus de 200 caractères par page • différentes tailles de police avec 6, 7 ou 8 lignes • déroulements de menu vertical et horizontal (programmables) • police défilante	
Possibilités de connexion	Dimensions (H x L x P)	81 x 64 x 22 mm	
	Poids (pile incluse)	108 g	
Consommation électrique	Radio	• BLE (Bluetooth Low Energie) intégré • Puce RFID (protocole : EPCglobal Class1 Gen2)	
	Type d'alimentation	NiMHplus ou pile alcaline (pile standard AA)	
	Autonomie (eco mode)	• batterie alcaline (1.5 V): 2500 h • accumulateur NiMHplus (1.2 V/2000 mAh): 2400 h	
Accessoires	Durée de chargement de l'accumulateur	4 heures	
	Set de programmation	kit de programmation avec logiciel basé sur Windows	
	Chargeurs	• chargeur avec relais et prise d'antenne • chargeurs multiples	
	Sacoches, etc.	clip (compris), sacoche en cuir, chaînette de sécurité	

Sous réserve de modifications.



s.ONE ready

Le s.QUAD a été conçu de manière à pouvoir être combiné avec différentes solutions logicielles s.ONE afin d'assurer une alarme claire et distincte. Le chef des forces d'intervention peut par exemple visualiser sur son smartphone ou son écran le nombre de personnes disponibles et combien sont effectivement susceptibles d'être mobilisées.



Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de relier le s.QUAD avec un smartphone compatible, mais encore avec les différentes solutions logicielles s.ONE de Swissphone. Elles comprennent notamment l'affichage de la disponibilité des forces d'intervention et des ressources, ainsi que l'importance des effectifs.



Swissphone Wireless AG
Fälimistrasse 21
CH-8833 Samstagern
Tel. +41 44 786 77 70
Fax +41 44 786 77 71
E-Mail info@swissphone.com

Swissphone SARL
98bis, Boulevard de la Reine
F-78000 Versailles
Tél. +33 1 30 84 18 18
Fax +33 1 39 49 01 56
E-Mail info@swissphone.fr

