

Agitateur orbital résistant

- Contrôles par microprocesseur
- Fonctionnement continu ou minuté
- Capacité de charge 22,7 kg

L'agitateur orbital analogique résistant OHAUS de capacité 23 kg est conçu pour les applications impliquant des charges intensives. L'agitateur fournit un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau.

Caractéristiques d'exploitation :

Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse variable garantit une agitation uniforme et constante. L'agitateur redémarre automatiquement après une interruption de courant.

Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un service fiable et un fonctionnement en continu.

Boutons de réglage : Boutons de vitesse et de temps avec marquages de cadran 1 à 10.

Caractéristiques de sécurité :

Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse jusqu'au point désiré afin d'éviter les éclaboussures.

Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d'exploitation :

L'unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des environnements riches en CO₂ allant de 0 à 40 °C avec un taux d'humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :

Suspensions bactériennes, coloration/décoloration et mélange général.

Informations de commande :

Les unités comprennent une fiche et un cordon de raccordement à 3 fils. Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant de 45,7 × 61 cm.



Caractéristiques techniques	
Plage de vitesses	25 à 500 tr/min
Minuterie	1 à 120 minutes
Orbite	25 mm
Capacité de poids maximale	22,7 kg
Matériel du plateau	Aluminium
Dimension du plateau	45,7 × 61 cm
Dimensions générales (L × l × H)	61 × 67,8 × 14,9 cm
Poids de l'envoi	49,5 kg

Description	Modèle	Référence
Agitateur orbital analogique résistant OHAUS de capacité 23 kg	SHHD2325AL	30391837