

GAMME TERTIAIRE

LES + PRODUIT :



- 100% LED
- Système Automatique de Tests Intégrés (SATI)
- Compatible avec toutes les télécommandes du marché
- Consommation énergétique réduite
- Certifié NF Environnement
- Intégration discrète dans le bâtiment
- Un boîtier unique pour toutes les fonctions
- Tenue au fil incandescent : 960° (installation possible en IGH)
- Fabriqué en France
- Dimensions : 210 x 110 x 41 mm (version étanche : 280 x 120 x 59 mm)



▲ Version étanche

BAES ÉVACUATION



Les BAES EVACUATION permettent à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminement tous les 15m, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des indications de changement de direction.

Étanche	Autotest SATI	Lampes	Flux lumineux	Autonomie	IP / IK	Conso	Code
-	X	LED	45 lumens	1 heure	42 / 07	1,4 w	2020100
X	X	LED	45 lumens	1 heure	55 / 08	1,4 w	2020150

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter

BAES ANTI-PANIQUE (AMBIANCE)



Les BAES AMBIANCE sont obligatoires en complément des BAES EVACUATION dans tout local ou hall dans lesquels l'effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Étanche	Autotest SATI	Lampes	Flux lumineux	Autonomie	IP / IK	Conso	Code
-	X	LED	320 lumens	1 heure	42 / 07	0,7 w	2020200
X	X	LED	320 lumens	1 heure	55 / 08	0,7 w	2020250

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter



ACCESOIRES

DRAPEAU PLAFOND, KIT D'ENCASTREMENT, ENJOLIVEUR DECO...
VOIR PAGE ACCESOIRES

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

Les BAES et télécommandes de mise au repos doivent être vérifiés mensuellement et semestriellement par un technicien compétent.