

ACCESSOIRES

COFFRETS EXTINCTEURS

COFFRET «PROMAX 12»

Le nouveau coffret PROMAX 12 assure une protection totale et efficace des extincteurs contre toutes les ambiances et les chocs. C'est un produit très technique, de haute qualité industrielle.

Utilisation

Secteurs industriels et maritimes.
Stations services, péages d'autoroutes, parkings, etc ...

Quelles que soient les conditions d'utilisation, l'extincteur protégé par PROMAX 12 est toujours en état de bon fonctionnement.

DESCRIPTIF

- Corps monobloc de couleur noire en polypropylène copolymère, pour une excellente résistance aux chocs et tractions.

- Porte de couleur rouge en polyéthylène haute densité, avec hublot incorporé.

- Etudié pour accueillir les plus grands modèles d'appareils, jusqu'à des extincteurs 12 kg poudre ou des extincteurs CO₂ 5 kg avec trombones volumineux.

- Charnières plastiques insérées dans le corps et la porte.

- Vis des vitres en inox.

• 2 versions de portes :

- fil à scellé.** La porte est maintenue fermée par l'apposition d'un fil à scellé bien visible (garantie de non ouverture).

- fermeture à clé.** La porte est verrouillée par une serrure plastique à triangle normalisé. La clé plastique est présentée derrière une vitre synthétique sécable. Ce système (sans vitre minérale) permet d'éviter les problèmes de fragilité et de sécurité liés au verre.

- Le montage mural est facilité par la présence de 8 pré-perçages.

- Le montage des extincteurs eau ou poudre Desautel est facilité par le pré-perçage des trous du support mural.

- Livré sous film individuel.

Dimensions utiles : H 810x L 300 x P 208 mm.

Poids : 4,6 kg.

Colisage : H 862 x L 390 x P 240 mm.

Le point fort



Nouveau design exclusif avec 2 versions de portes, grande capacité, construction robuste et durable.



Modèle à serrure



Modèle fil à scellé



COFFRET «hors gel»

MODÈLE AVEC DISPOSITIF HORS GEL

Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d'un câble chauffant auto-régulé à + 5° permettant la mise hors gel des extincteurs à eau placés dans des locaux non chauffés.

Le dispositif hors gel se branche sur prise électrique 220 V, puissance 50 W.

Coffret «hors gel» fermeture à clé, vitre coup de poing	10-73.853
---	-----------