



Rotors

Tube	Capacité	Vitesse
1,5/2mL	12	23 000 Rpm 39 625 x g
	48	14 000 Rpm 21 255 x g
5 mL	12	6000 Rpm 4629x g
10 mL	12	6000 Rpm 4629x g
15mL	12	6000 Rpm 4629x g
50mL	6	8330 Rpm 8766 x g
Microplate	6	4700 Rpm
Deepwell	2	2223 x g

Caractéristiques

Dimensions (HxWxD)

Refrigérée: 28 x 35 x 64 cm

Ventilée: 28 x 31 x 40 cm

Vitesse Max :

Rotor angulaire: 23 000 Rpm/ 39 625 x g

Les + d'AFI :

- Module bleu électronique plug & play
- Centrifugeuse ultra silencieuse
- Communication interactive
- Affichage lumineux visible à 7 mètres
- Connectivité avec « My AFI »
- Plus de sécurité avec « COVID free »



- Si cela s'avère nécessaire ou utile sans porter atteinte aux caractéristiques essentielles d'un modèle, les caractéristiques techniques et stylistiques peuvent être modifiées sans avis préalable du fabricant.

M A D E I N F R A N C E

AFI Groups

3 Rue Nicolas Copernic - 53200 Château Gontier - France

Tel. +33 2 43 06 15 19

<http://www.afigroups.com>

e-mail: contact@afigroups.com

*Scannez moi pour découvrir
les catalogues AFI*

