



NOUVEAU

**Capteurs**

Référence	Désignation	€ HT
771833	Capteur HC2-Aw pour la mesure de l'Aw	NC -
771836	Capteur température / humidité	NC -

**Aw mètre Hygrolab**

- Mode Aw-quick pour des résultats entre 4 et 5 minutes
- 4 entrées pour capteur numérique (soit Aw soit humidité)
- Avec écran tactile de 7"
- Accès à distance avec un PC ou une tablette
- Mise à jour du logiciel interne par Internet
- Livré complet avec 1 capteur HC2-Aw, 1 cuvette à échantillon de 40 mm et cuvette à échantillon PS-40 et PS-14

Precision	± 0,008 Aw / 0,8% HR / 0,1 K
Dimensions	215 x 146 x 79 mm
Ecran	LCD 7"
Poids	1020 g
IP	IP30
Référence	771835
€ HT	NC -

**Cuves échantillon**

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
771807	Cuve échantillon hauteur 14 mm	1	NC -
771808	Cuve échantillon hauteur 40 mm	1	NC -
771809	Cuve échantillon hauteur 14 mm usage unique	100	NC -
771810	Cuve échantillon hauteur 40 mm usage unique	100	NC -

**Etalon humidité**

- Pour étalonnage capteur humidité
- Livré par 5 ampoules de 0,8 ml
- Durée de vie illimitée
- Application simple



Réf.	Valeur nominale (% HR)	Valeur nominale Aw	Incertitude de mesure à 23 °C (% HR)	€ HT
771811	0,5	0,005	±0,3	NC -
771812	10	0,1	±0,3	NC -
771813	11,3	0,113	±0,3	NC -
771814	20	0,2	±0,3	NC -
771815	35	0,35	±0,4	NC -
771816	50	0,5	±0,6	NC -
771817	65	0,65	±0,6	NC -
771818	75,3	0,753	±0,7	NC -
771819	80	0,8	±0,7	NC -
771820	95	0,95	±0,8	NC -