



Centrifugeuse AFI Performance



Rotors

Caractéristiques

Tube	Capacité	Vitesse
1,5/2mL	48	18 000 Rpm 31 514x g
5 mL	36	4700Rpm 3729x g
50 mL	6	12 000 Rpm 16 421 x g
100mL	6	7000 Rpm 5807 x g
Microplate	8	4700Rpm 2964x g

Dimensions (HxLxP)

Réfrigérée: 29x 44x 72 cm

Vitesse max:

Swing out rotor : 4700 Rpm/ 3704x g
Rotor angulaire : 18 000 Rpm/ 31 514 xg

Les + d'AFI :

- Click Spin : Système d'interchangeabilité d'accessoires sans outil
- Centrifugeuse ultra silencieuse
- Communication interactive avec l'utilisateur
- Affichage lumineux visible à 7 mètres
- Port USB en face avant



- Si cela s'avère nécessaire ou utile sans porter atteinte aux caractéristiques essentielles d'un modèle, les caractéristiques techniques et stylistiques peuvent être modifiées sans avis préalable du fabricant.

M A D E I N F R A N C E

AFI Groups

3 Rue Nicolas Copernic - 53200 Château Gontier - France
Tel. +33 2 43 06 15 19
<http://www.afigroups.com>
e-mail: contact@afigroups.com

*Scannez moi pour découvrir
les catalogues AFI*

