

# ambia

Rampes chauffantes pour nouveau-né



Les rampes chauffantes Ambia de Médipréma assurent un réchauffement rapide et sécurisé du nouveau-né. Pour s'adapter aux conditions d'utilisation les plus diverses, elles se déclinent en plusieurs versions : sur pied mobile, avec ou sans berceau, sur meuble, sur support mural.

# ambia - Réf.4351, 4352, 4353, 4354

Rampes chauffantes pour nouveau-né

## PERFORMANCES

### Régulation thermique :

- **Mode Air** : de 20°C à 39°C (avec accès sécurisé en-dessous de 28°C et au-delà de 37°C). La rampe propose un véritable mode air à l'identique des incubateurs fermés : des capteurs de température prennent en considération les variations de l'environnement pour asservir automatiquement la puissance du chauffage et indiquer la température (en °C) au niveau de l'enfant.
- **Mode Cutané** : de 35°C à 38°C (avec accès sécurisé au-delà de 37°C).
- **Mode Tendresse** : Mode adapté aux séances de peau-à-peau
- **Mode Arrêt chauffage** : Arrêt du chauffage avec maintien du monitoring de la température cutanée de l'enfant

**Chauffage radiant** par émetteur quartz permettant de concilier réactivité et qualité du réchauffement.

### Montée rapide en température (10min).

Puissance de chauffe : 600 W (puissance absorbée : 900VA).

### Mesure de la température périphérique (option)

**Analyseur d'O<sub>2</sub> intégré** (sonde en option) avec échelle de mesure de 0 à 100%, seuils bas et haut réglables de 20 à 99%.

**Minuterie APGAR** avec double « bip » sonore à 1, 3, 5 et 10 minutes

**Alarmes sonores et visuelles.** Système de gestion avancée des alarmes. 3 groupes d'alarmes visuelles et sonores ont été définis en fonction du degré d'urgence d'intervention pour le confort du nouveau-né et de l'équipe médicale.

### Classe électrique : I

**Alimentation électrique** : 220-240V, 50/60 Hz (110-120V en option)

**Dispositif médical de classe IIb**

## DESRIPTIF

**Boîtier de commande avec écran LCD** permettant une bonne visibilité des données et alarmes. Possibilité de visualiser les informations sous forme de courbes en temps réel (monitorage).

**Capot pivotant** : à 90° à droite et gauche (sauf modèles sur meuble)

**Eclairage d'ambiance LED** intégré au capot

**Distance capot/nouveau-né à respecter** : 780mm

	Support mural Réf. 4351	Support mobile Réf. 4352	Sur meuble Réf. 4353 droite Réf. 4354 gauche
Dimensions générales (LxIxH) en mm	818x316x498	965x726x1619/1964 (HV manuelle)	867x595x981
Dimensions du matelas (LxIxH) en mm			555x570x50
Poids (en kg)	9,5	24	12
Châssis		Piètement en étoile. 5 roulettes pivotantes dont 2 avec frein	



Réf. 4351



Réf. 4352



Réf. 4353

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Matelas à langer 57x55cm pour Ambia 4353/ 4354
- Sonde O<sub>2</sub> pour analyseur oxygène intégré
- Sonde température cutanée
- Sonde température cutanée périphérique
- Cache-sonde hydrogel repositionnable