

Agitateurs magnétiques et agitateurs chauffants CIMAREC +

Agitateurs magnétiques

Capacité d'agitation (l)	1	4	4	6
Vitesse (rpm)		50 - 1500		
Matériau plaque	Céramique	Céramique	Aluminium	Céramique
Dimensions plaque	108 x 108	184 x 184	184 x 184	260 x 260
Dimensions L x p x h (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97	208 x 330 x 97	287 x 411 x 102
Poids (kg)	3,1	4,9	4,8	6
Alimentation		220-240 V / 0,1 A		
Référence	078536B	078537B	078538B	078539B
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

Agitateurs magnétiques chauffants

Capacité d'agitation (l)	1	4	4	6
Vitesse (rpm)		50 - 1500		
Gamme de températures	30 - 540 °C	30 - 540 °C	30 - 300 °C	30 - 400 °C
Précision de temp.		± 5°C		
Uniformité de temp.		± 2°C		
Matériau plaque	Céramique	Céramique	Aluminium	Céramique
Dimensions plaque	108 x 108	184 x 184	184 x 184	260 x 260
Dimensions L x p x h (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97	208 x 330 x 97	287 x 411 x 102
Poids (kg)	3,2	5	4,9	6,1
Alimentation	220-240 V / 1,6 A	220-240 V / 4,4 A	220-240 V / 4,6 A	
Référence	078543B	078544B	078545B	078546B
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -



Thermo
SCIENTIFIC

- Affichage numérique des paramètres de température et vitesse
- Température ajustable par incrément de 1°C
- Voyant lumineux lorsque la température de la plaque dépasse les 50°C
- Système StirTrac assurant un couple magnétique important, pour une efficacité accrue à basse vitesse
- Garantie : 3 ans



Plaque chauffante
(voir page 1313)

Agitateur magnétique chauffant 20 litres à affichage digital

- Affichage numérique
- Plaque en acier inox recouverte de céramique

Modèle	HTS-2013
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (tr/min)	80-1500
Matériaux / Dimensions plaque (mm)	Acier inox recouvert de céramique 180 x 180
Dimensions L x l x H (mm) / Poids (kg)	307 x 206 x 99 / 3,3
Température de chauffe (°C)	18 à 380
Alimentation (W / Hz / V)	- / 50-60 / 220
Référence	088921
€ HT	NC -



Agitateurs magnétiques chauffants 20 litres

- Plateau en acier inox avec revêtement en céramique
- Classe de protection : IP 42
- Affichage analogique ou digital
- Poste d'agitation : 1

Affichage	Analogique	Digital
Ø plateau		135
Capacité d'agitation (l)		20
Vitesse (tr/min)	0-1500	100-1500
Dim. L x l x H (mm)	280 x 160 x 85	280 x 160 x 85
Température de chauffe (°C)	340	340
Temp. amb. admissible	5-40 °C	5-40 °C
Humidité relative admissible	80 %	80 %
Type de protection	IP 42	IP 42
Alimentation (W/Hz/V)	530/50-60/220	550/50-60/220
Poids (Kg)	2,8	2,8
Référence	861049	861010B
€ HT	NC -	NC -

