

### Thermomètre HACCP avec alarme et sonde 100 mm



- support de sonde intégré
- alarme sonore programmable sur les valeurs MIN / MAX
- livré complet avec fixation magnétique et support de table
- cond. ambiantes admissibles : 0 à +50°C

température	-40°C à +200°C
résolution	±0,1°C
exactitude	±0,5°C de 0°C à +50°C ±1°C de -20°C à 0°C ±1°C de +51°C à +70°C ±2°C pour les reste de la gamme
protection	IP65
sonde pénétration	sonde Ø 3,5 x 100 mm, cordon 1 m
dim. (lxpxh) / poids	86 x 30 x 57 mm / 100 g
alimentation	1 pile bouton CR2032 autonomie 1 an
Thermomètre	ATE1913

### Thermomètres HACCP avec alarme et sonde 300 mm



- support de sonde intégré
- alarme sonore programmable sur les valeurs MIN et MAX
- modèle avec certificat d'étalonnage
- livré avec pile, fixation magnétique et support de table
- cond. ambiantes admissibles : 0 à +50°C

température	-50°C à +70°C
résolution	±0,1°C
exactitude	±0,5°C de -20°C à +25°C ±1°C reste de la gamme
protection	IP65
sonde	Ø 3,5 x 30 mm / cordon 3 m
dim. (lxpxh) / poids	86 x 30 x 57 mm / 100 g
alimentation	pile CR2032 / autonomie 1 an
Thermomètre	ATE1914
Thermomètre avec certificat	ATE1915

### Thermomètre de réfrigérateur sondes interne et externe alarme sonore



- 1 sonde externe avec cordon 1 m pour la température du réfrigérateur, à fixer à l'aide de la ventouse ou du support de montage fourni
- 1 sonde interne pour la température ambiante
- alarme sonore réglable
- affichage LCD, boîtier plastique ABS

température	-50 à +70 °C
résolution	0,1°C
exactitude	±1 °C
dim. (lxpxh) / poids	73 x 15 x 52 mm / 48 g
alimentation	pile 1,5 V AAA autonomie 5 000 h
Thermomètre	ATE1821

### -20 à +60°C



- triple affichage : température intérieure, température extérieure, heure
- affichage principal au choix : température intérieure ou extérieure
- émetteur de portée 80 m. pour la mesure de la température extérieure
- livrés avec émetteur, bâton et support mural, sans piles

### Thermomètre intérieur / extérieur



- capteur de température étanche avec cordon 3 m
- affichage digital géant, haut des chiffres 25 mm
- livré complet avec capteur, bâton, pile et support mural

température	intérieur : -10 à +60 °C extérieur : -50 à +70 °C
résolution	0,1°C
exactitude	1°C
sonde	cordon 3 m
dim. (lxpxh) / poids	102 x 22 x 112 mm / 185 g
alimentation	1 pile AAA 1,5 V
Thermomètre	ATE1950

### Thermomètres sans fil intérieur / extérieur



température	intérieur : 0 à +50 °C extérieur : -20 à +60 °C
résolution	0,1°C
exactitude	±1°C
émetteur	433 MHz / portée 80 m.
dim. (lxpxh) / poids	60 x 23 x 90 mm / 103 g
alimentation	thermomètre : 2 piles AAA 1,5 V émetteur : 2 piles AAA 1,5 V
Thermomètre blanc	ATE1942
Thermomètre noir	ATE1943