

Tubes à centrifuger fond conique



- en verre borosilicaté 3.3
- avec rebord
- centrifugation jusqu'à 3000 g

capacité	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	Ø 17 x 110 mm	GW7410	les 40

Tubes à centrifuger fond rond



- en verre borosilicaté 3.3
- centrifugation jusqu'à 3000 g

capacité	dim. (Ø ext. x h)	référence	Prix HT
10 ml	Ø 16 x 90 mm	GW7450	les 40
25 ml	Ø 24 x 90 mm	GW7451	les 40
45 ml	Ø 30 x 90 mm	GW7452	les 40

Tubes à centrifuger gradués fond conique



- en verre borosilicaté 3.3
- avec rebord
- centrifugation jusqu'à 3000 g
- graduations émaillées blanches : tous les 0,1ml de 0 à 3 ml tous les 0,5ml de 3 à 10 ml

capacité	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	Ø 17 x 110 mm	GW7420	les 40

Tubes à centrifuger forme poire



- en verre borosilicaté 3.3
- conformes ASTM D96 et D-1966
- pour la détermination de la teneur en eau et en sédiments de produits pétroliers
- graduations émaillées blanches : tous les 0,1ml de 0 à 1,5ml (tige inférieure) tous les 0,5ml de 1,5 à 5 ml tous les 1ml de 5 à 10 ml

capacité	Ø int. col	haut. totale	référence	Prix HT
100 ml	Ø 17 mm	157 mm	GW7460	les 2

Tubes à centrifuger fond conique



- en verre borosilicaté 3.3
 - conformes ASTM D96, D91, D-893 et D-1796
 - pour la détermination de la teneur en eau et en sédiments de produits pétroliers
 - graduations émaillées blanches :
- tous les 0,1ml de 0 à 1,5ml (tige inférieure)
tous les 0,5ml de 1,5 à 5 ml
tous les 1ml de 5 à 10 ml

capacité	Ø int. col	hauteur	référence	Prix HT
100 ml	Ø 17 mm	200 mm	GW7470	les 2

Tubes de digestion



- en verre borosilicaté 3.3
- avec rebord
- pour utilisation en bloc chauffant

capacité	dim.	référence	Prix HT
100 ml	Ø 26 x 300 mm	GW7490	les 5
250 ml	Ø 42 x 300 mm	GW7491	les 5

Tubes à centrifuger col rodé, fond conique



- en verre borosilicaté 3.3
- rodage femelle
- centrifugation jusqu'à 3000 g

capacité	rodage femelle	dim.	référence	Prix HT
10ml	14/15	Ø17x115mm	GW7430	les 10

Tubes à centrifuger, col rodé, fond rond



- en verre borosilicaté 3.3
- rodage femelle
- centrifugation jusqu'à 3000 g

capacité	rodage femelle	dim.	référence	Prix HT
30 ml	24/20	Ø28,5x115mm	GW7440	les 10

Tubes de digestion col rodé



- en verre borosilicaté
- rodage femelle
- avec rebord
- pour réfrigérants à air, utilisation en bloc chauffant, etc.

capacité	rodage femelle	dim.	référence	Prix HT
15 ml	14/23	Ø16x145mm	GW7480	les 5
75 ml	24/29	Ø26x255mm	GW7481	les 5
100 ml	24/29	Ø26x300mm	GW7482	les 5
250 ml	40/38	Ø42x300mm	GW7483	les 5