

## Allonges de recettes coudées



- en verre borosilicaté
- tige courte ou longue
- pour diriger le distillat des réfrigérants dans les contenants de réception

rodage femelle	longueur tige	référence	Prix HT
<b>tige courte</b>			
14/23	65 mm	GW4310	
19/26	65 mm	GW4311	
24/29	65 mm	GW4312	
29/32	65 mm	GW4313	
<b>tige longue</b>			
10/19	120 mm	GW4314	
14/23	190 mm	GW4315	
19/26	200 mm	GW4316	
24/29	200 mm	GW4317	
29/32	200 mm	GW4318	

## Allonges de recettes droites



- en verre borosilicaté
- tige longue
- pour diriger le distillat des réfrigérants dans les contenants de réception

rodage femelle	longueur tige	référence	Prix HT
19/26	180 mm	GW4320	
24/29	180 mm	GW4321	

## Allonges à distiller avec rodage femelle latéral



- en verre borosilicaté
- allonges 3 rodages :
- 1 rodage mâle
- 2 rodages femelles : 1 droit et 1 incliné de 15° par rapport à l'horizontale

rodages femelles	rodage mâle	hauteur totale	référence	Prix HT
14/23	14/23	120 mm	GW4325	
19/26	19/26	120 mm	GW4326	
24/29	24/29	120 mm	GW4327	

## Allonges droites avec prise de vide



- en verre borosilicaté
- tige d'alimentation dans le tube
- tube de dérivation latéral avec col fileté, muni d'un connecteur à vis amovible en plastique
- raccordement sécurisé et rapide à une source de vide via un tuyau flexible

## Allonges coudées



- en verre borosilicaté

rodage femelle	rodage mâle	hauteur totale	référence	Prix HT
14/23	14/23	90 mm	GW4330	
19/26	19/26	100 mm	GW4331	
19/26	24/29	110 mm	GW4332	
24/29	24/29	125 mm	GW4333	
29/32	29/32	140 mm	GW4334	

## Allonges coudées avec prise d'air



- en verre borosilicaté
- tube de dérivation pour ventiler et éviter les problèmes de système clos

rodage femelle	rodage mâle	hauteur totale	référence	Prix HT
14/23	14/23	80 mm	GW4335	
19/26	19/26	106 mm	GW4336	
19/26	24/29	120 mm	GW4337	
24/29	24/29	130 mm	GW4338	

## Allonges coudées avec prise de vide



- en verre borosilicaté
- tige d'alimentation dans le tube
- tube de dérivation latéral avec col fileté, muni d'un connecteur à vis amovible en plastique
- raccordement sécurisé et rapide à une source de vide via un tuyau flexible

rodage femelle	rodage mâle	hauteur totale	référence	Prix HT
14/23	14/23	110 mm	GW4340	
19/26	19/26	140 mm	GW4341	
19/26	24/29	140 mm	GW4342	
24/29	24/29	150 mm	GW4343	
29/32	29/32	165 mm	GW4344	