



CPA

→ CEINTURON PORTE ACCESSOIRES



→ UTILISATION

Ceinturon de feu porte accessoires et liaison du pompier à la « ligne de vie ».

→ LES PLUS

Ceinturon simple et rapide d'utilisation. R>500 daN.

→ CARACTERISTIQUES

Ce ceinturon est en sangle tressée coton largeur 55mm, épaisseur 3,8mm, densité 110g/m, teinture EAL (bonne résistance aux UV). Bouclerie en acier EPOXY NOIR. Il permet d'attacher lampe, gants et tricoise. Il est muni d'un mousqueton et un dé d'accrochage sur le côté pour raccordement du pompier à la « ligne de vie ». Il existe en plusieurs tailles et porte une étiquette de traçabilité.

→ ENTRETIEN

Chiffon doux avec eau et savon de marseille (non agressif) pour la partie coton: faire un test sur une petite surface avant entretien.

Références	Tours de taille mini/maxi	Longueur hors tout (boucle à boucle en plus grande taille)	Poids Kg
CPA-PT	(76 / 105) cm	110 cm	0,46
CPA-TM	(85 / 120) cm	126 cm	0,48
CPA-GT	(93 / 135) cm	142 cm	0,5

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis