

CHAUSSURE POUR POMPIERS

PROTECTION
SOUPLESSE
LÉGÈRETÉ



Type : C
Hauteur : C



**EN 15090 : 2012
SRC HI3 CI AN**

F2A



TIRE-BOTTE



DOUBLURE
sympatex®

TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE

SYMPATEX®
100% étanche et respirante
Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

SYSTÈME DE LAÇAGE

Fermeture centrale haute résistance amovible
10 oeillets
Lacet non feu 180 cm

PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 1,7 mm
Cousu et soudé
Haute résistance à l'abrasion

COQUILLE

Fibres de verre XXL légère
Amagnétique et athermique
Procurent un confort accru à l'usage

SEMELAGE

Montage soudé
Semelage en caoutchouc nitrile
Résistance à la glisse (SRC), profil type trekking
Haute résistance à l'abrasion
Antistatique
Haute résistance à la chaleur de contact (>300°) (HRO)
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)
Semelle anti perforation textile Pro Tector Z®
Haute flexibilité
Excellent isolation thermique
Sans partie métallique

SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte arrière
Mousse très haute densité
Répondant aux normes en vigueur
Fil noir non feu aramide

